

Overfladebehandling af udendørs træværk

AFRENSNING · OLIERING · RENGØRING



Nemt og effektivt... Naturligvis



Anbefalet af
professionelle

Indhold

Grundafrensning	4
– af ældre havemøbler	
Rengøring	5
– af træhavemøbler og andet træværk	
Grundafrensning	6
– af træ og møbler i hårdtræ og nåletræ (Teak-Rens A og B i ét produkt)	
Rengøring	8
– af træterrasser og fliser	
Rens og beskyttelse	9
– af plast- og polyrattanhavemøbler og hegn	
Oliebehandling	10
– af træhavemøbler og vinduer	
Effektiv pleje	11
– og vedligeholdelse af olierede overflader	
Oliebehandling	12
– af træhavemøbler	
Oliebehandling	13
– af træterrasser	
Grunding	14
– af udendørs træværk	
Maling	15
– til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træmøbler	
Træbeskyttelse	16
– til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træværk	
Lakering	18
– til udendørs og indendørs træværk	
Imprægnering	19
– af tekstiler	
Produktoversigt	20

Grundafrensning

– af ældre havemøbler

Teak-Rens A og B

Havemøbler, der ikke løbende behandles med olie, får med tiden en grå og medtaget overflade. Med en grundafrensning kan de fleste gamle møbler af træ komme til at se ud næsten som nye. Kan bruges på hårdtræ (dog ikke eg) og nåletræ samt træ i kombination med stål (kan misfarve andre metaller).

Produkter

Følgende produkter kan bruges til grundafrensning.: Trip Trap Teak-Rens A og Trip Trap Teak-Rens B. Produkterne kan **ikke** bruges hver for sig. Teak-Rens A **SKAL** efterfølges af Teak-Rens B.

Teak-Rens A opløser snavs og tidligere oliebehandling.



Sådan gør du

Behandlingen skal foregå på et sted med gode afløbsmuligheder. Undgå underlag af træ. Undgå direkte sol.

Blandingsforhold til hårdtræ:

Hvis overfladen er meget tilsmudset anvendes Teak-Rens A og B ufortyndet. Ved lettere afrensning blandes Teak-Rens A og B hver for sig i forholdet 1 liter til 3 liter vand.

Blandingsforhold til nåletræ:

Hvis overfladen er meget tilsmudset, blandes Teak-Rens A og B hver for sig med vand 1:3. Ved lettere afrensning blandes Teak-Rens A og B hver for sig med vand 1:5.

Rengøring

– af træhavemøbler og andet træværk

Møbel-Rens

Før træhavemøbler eller andet træværk kan olieres, skal træet rengøres.

Til den løbende rengøring anvendes Møbel-Rens, som fjerner snavs og begroinger uden at fjerne oliebehandlingen i træets overflade. Er træet blevet gråt, anbefales det at grundafrense træet, se s. 4.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til rengøring af havemøbler m.m.: Trip Trap Møbel-Rens.

Værktøj

Du skal bruge en mellemstiv nylonbørste, plastikspand og en haveslange til at skylle med.

Værktøj rengøres med vand.

OBS!

Behandlingen bør ikke foretages på underlag af træ eller sten.

Teak-Rens B neutraliserer Teak-Rens A og lysner træet. Hyppig brug kan nedbryde træets overflade.

Værktøj

Du skal bruge en mellemstiv nylonbørste, plastikspande og en haveslange til at skylle med. Gummihandsker og beskyttelsesbriller.

Værktøj rengøres med vand.

OBS!

Gældende for Teak-Rens A: Ættningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene.

- 1 Gør træet drivende vådt med vand. Brug om muligt en haveslange.
- 2 Påfør Teak-Rens A med en mellemstiv børste. Skrub til træet antager en mørkebrun farve (træet må ikke tørre ud under processen). Træet må ikke skylles med vand inden efterfølgende afrensning med Teak-Rens B.
- 3 Påfør Teak-Rens B i det rette blandingsforhold på det våde træ og skrub så vådt-i-vådt på samme areal.
- 4 Når træet er rengjort, skylles straks med rigeligt vand. Lad træet tørre i ca. 24 timer afhængig af vejr og temperatur (det skal være helt tørt), før der evt. fortsættes med en oliebehandling. Fiberrejsning fjernes med sandpapir korn 180.



Sådan gør du

Behandlingen skal foregå på et sted med gode afløbsmuligheder. Undgå underlag af træ eller sten. Undgå direkte sol.

1. Gør træet drivende vådt med rigeligt vand. Brug om muligt en haveslange.
2. Til lettere rengøring blandes Møbel-Rens med vand i forholdet 1:4. Er møblerne eller træværket meget snavsede, anvendes blandingsforholdet 1:1. Brug **ikke** vand varmere end 40°.
3. Udvælg et mindre arbejdsområde. Påfør Møbel-Rens med en mellemstiv nylonbørste og skrub overfladen grundigt.
4. Når træet er rengjort, skylles straks med rigeligt vand. De behandlede overflader må ikke tørre ind under processen.
5. Lad træet tørre i ca. 24 timer (det skal være helt tørt), før der evt. fortsættes med en oliebehandling. Trærejsning fjernes med sandpapir korn 180.

Grundafrensning

– af træ og møbler i hårdtræ og nåletræ
(Teak-Rens A og B i ét produkt)

Møbel-Rens Intensiv

Trip Trap Møbel-Rens Intensiv anvendes til grundafrensning af alle træhavemøbler og fjerner effektivt snavs, alger og tidligere oliebehandling.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til grundafrensning af træ og møbler i hårdtræ og nåletræ:
Trip Trap Møbel-Rens Intensiv.
(Teak-Rens A og B i ét produkt)

Værktøj

Mellemstiv nylonbørste, og en haveslange til at skylle med.
Gummihandsker og beskyttelsesbriller.

Værktøj rengøres med vand.

OBS!

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Sådan gør du

Behandlingen skal foregå på et sted med gode afløbsmuligheder. Undgå underlag af træ.
Undgå direkte sol.

1. Gør træet drivende vådt med vand. Brug om muligt en haveslange.
2. Sprøjt rigeligt med Møbel-Rens Intensiv på overfladen. Lad det sidde i 10 - 15 min. Træet må ikke tørre ud under processen. Påfør evt mere Møbel-Rens Intensiv.
3. Skrub overfladen grundigt og skyl efter med rent vand.
4. Lad træet tørre i ca. 24 timer afhængig af vejr og temperatur (det skal være helt tørt), før der evt. fortsættes med en oliebehandling. Fiberrejsning fjernes med sandpapir korn 120.



Trip Trap
Møbel-Rens Intensiv

- Til grundafrensning af træ og møbler i hårdtræ og nåletræ
- Fjerner effektivt olie og snavs fra træet
- To i én - klar til brug
Teak-Rens A og B i ét produkt

Anbefalet af **professionelle**

Rengøring

– af træterrasser og fliser

Terrasse-Rens

Regn og fugt kan give ethvert terrassegulv af træ en grøn, slimet og glat overflade, der hverken er køn at se på eller behagelig at gå på. Trip Trap Terrasse-Rens er specielt udviklet til at fjerne de algebegroninger, skidt og andre belægninger, der uundgåeligt kommer på træterrasser i årets løb. Fjerner dog ikke tidligere oliebehandling. Anvendes til udendørs træterrasser, hegn, døre o.lign. Er også yderst effektiv til afrensning af murværk og fliser.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til rengøring af træterrasser m.m.: Trip Trap Terrasse-Rens.

Værktøj

Du skal bruge: Plastikspand, gulvskrubbe, nylonbørste samt en haveslange til at skylle med.

Værktøj rengøres med vand.

Sådan gør du

1. Gør overfladen våd. Brug om muligt en haveslange.
2. Terrasse-Rens blandes med vand i forholdet 1 liter til 10 liter vand og påføres træet med sprøjte, kost, pensel eller lignende. Er træet meget beskidt, kan der evt. anvendes ufortyndet Terrasse-Rens.
3. Skrub det behandlede område med en gulvskrubbe i træets længderetning, til det er rengjort.
4. Herefter skylles grundigt med vand og evt. restbelægning fjernes med en stiv børste. Ved kraftige belægninger kan behandlingen evt. gentages.
5. Lad træet tørre i ca. 24 timer (det skal være helt tørt), før der evt. fortsættes med oliebehandling. Fiberrejsning fjernes med en let slibning med sandpapir korn 180.



Rens og beskyttelse

– af plast- og polyrattanhavemøbler og hegn

Polyrattan Rens, Polyrattan Protect

De nye moderne havemøbler af plast eller kunstflet er vedligeholdelsesfrie. Men det medfører desværre ikke, at de også altid er pæne og rene at se på. Det kan de blive nu.

Trip Trap har et praktisk sæt til netop disse møbler. Sættet består dels af et rensmiddel, Polyrattan Rens og dels et middel til fremtidig beskyttelse af overfladen, Polyrattan Protect.

Begge midler er utrolig lette og hurtige at arbejde med og kan anvendes til alle typer af havemøbler og hegn, der er fremstillet af enten plast eller et af de nye moderne kunstflet-materialer, der også kaldes polyrattan.

Møbler og hegn behandlet med Polyrattan Rens bør efterbehandles med Polyrattan Protect.

Polyrattan Rens kan ligeledes anvendes til havemøbler af træ. Ved brug på træ, er efterbehandling med olie påkrævet for optimal beskyttelse.

Produkter

Følgende produkt kan bruges: Til rengøring anvendes Trip Trap Polyrattan Rens. Til beskyttelse anvendes Trip Trap Polyrattan Protect

Værktøj

Du skal bruge: Svamp eller blød børste og en bomuldsklud.

Værktøj brugt i forbindelse med Polyrattan Rens eller Polyrattan Protect rengøres i vand.

Sådan gør du

1. Ryst Polyrattan Rens og spray på overfladen.
2. Afrens med vand, med brug af svamp eller blød børste. Brug om muligt en haveslange.
3. Tør efter med en klud. Herefter skal møblet tørre i ca. 2 timer.
4. Spray et jævnt lag Polyrattan Protect på hele overfladen fra 20-30 cm afstand, og lad herefter møblet tørre i ca. 4-5 timer.
5. Eventuel overskydende væske kan tørres af med en bomuldsklud.



Oliebehandling

– af træhavemøbler og vinduer

Møbel- og Vinduesolie

Oliebehandling beskytter træhave-møbler mod fugt og råd og bevarer træets glød og farve. Olien er med indbygget UV-filter som tillige beskytter mod sollysets afbløgende virkning. Oliebehandlingen gentages efter behov.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til oliebehandling af træhavemøbler og vinduer m.m.:

Trip Trap Møbel- og Vinduesolie natur, teak og mahogni. Til rengøring anvendes Møbel-Rens, se side 6. Ældre havemøbler kan afrenses med Teak-Rens A og B se side 4.



Sådan gør du

1. Nye møbler/vinduer behandles, inden de tages i brug. Før behandling skal de være helt rengjorte. Ældre møbler/vinduer rengøres først med Trip Trap Møbel-Rens (til lettere afrensning) eller Trip Trap Teak-Rens A & B (til grundafrensning). Møblerne skal herefter tørre ca. 24 timer. Evt. fiberrejsning slibes let med sandpapir korn 120. Træet skal være helt tørt, før oliebehandling påbegyndes. Behandlingen bør udføres i en periode med tørvej. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Værktøj

Der skal bruges pensel, bomulds-klude og evt. håndskrubber eller pad.

Værktøj rengøres i terpentiner.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

- Olien omrøres grundigt før og under brug. Trip Trap Møbel- og Vinduesolie påføres med pensel eller bomuldsklud.
- Al overskydende olie aftørres med rene bomuldsklude efter 30 min. Vær især opmærksom på at fjerne overskydende olie i samlinger og sprækker. Olieringen kan evt. udføres igen, hvis træet ikke virker mættet af olie.
- Efter 2 timer kan træet evt. poleres med en rød håndskrubber. Afhængig af vejr og temperatur vil der gå ca. 48 timer inden olien er gennemhærdet. I denne periode må træet ikke udsættes for vand.

Vedligeholdelse

Den daglige rengøring foretages med Trip Trap Møbel-Rens og der efterbehandles med olie eller gel efter behov.

Det anbefales at opriske oliebe-handlingen 1-2 gange årligt. Start med en afvaskning med Trip Trap Møbel-Rens. Når træet er tørt, påføres olien med pensel eller klud. Overskydende olie aftørres grundigt efter max. 20 minutter. Er træet blevet gråt, anbefales en afrensning med Teak-Rens A & B og en ny grundbehandling.

Effektiv pleje

– og vedligeholdelse af olierede overflader

Møbel- og Vinduesgel

Trip Trap Møbel- og Vinduesgel anvendes udendørs til pleje og vedligeholdelse af olierede træoverflader. Gelen trænger ind i træet og giver en stærk, vandafvisende og vejrbestandig overflade.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til pleje og vedligeholdelse af træhave-møbler og vinduer m.m.:

Trip Trap Møbel- og Vinduesgel i natur og teak.

Gentag behandling ved behov. Til almindelig rengøring anvendes Trip Trap Møbel-Rens eller Trip Trap Polyrattan Rens.

Værktøj

Sandpapir, korn 120, klud, rød håndskrubber.

Rengøres med terpentiner.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.



Sådan gør du

- Rengør overfladen grundigt med Trip Trap Møbel-Rens. Vask efter med rent vand og lad overfladen tørre ca. 24 timer, til den er helt tør.
- Slib overfladen med sandpapir korn 120 for at fjerne fiberrejsning.
- For del en passende mængde gel i et jævnt, tyndt lag med en klud eller håndskrubber. Polér gel ind i træet, til det virker mættet, og overfladen fremtræder ensartet. Det anbefales at arbejde i mindre områder ad gangen, da gelen tørrer hurtigt.

- Tør den polerede overflade efter med en tør, fnugfri bomuldsklud, inden der fortsættes til næste område. Overfladen må ikke virke våd, og der må ikke være overskydende gel tilbage.

Hvis træet efter 4-6 timer ikke virker helt mættet, kan der med fordel efterpoleres med en mindre mængde gel end ved første behandling, men efter samme fremgangsmåde.

Vent 4-6 timer inden møblerne tages i brug. Undgå længerevarende vandpåvirkning de første 2-3 døgn. Afvaskning de første 2-3 døgn foretages forsigtigt med en ren hårdt opvredet klud.

Oliebehandling

– af træhavemøbler

Havemøbelolie Eksklusiv

Oliebehandling beskytter træhavemøbler mod fugt og råd og bevarer træets glød og farve. Olien er med indbygget UV-filter som tillige beskytter mod sollysets afblægende virkning. Oliebehandlingen gentages efter behov.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til oliebehandling af træhavemøbler m.m.:
Trip Trap Møbelolie på spray i natur og teak.

Til rengøring anvendes Møbel-Rens, se side 6. Ældre havemøbler kan afrensnes med Teak-Rens A og B, se side 4.

Værktøj

Der skal bruges bomuldsklude og evt. håndskrubber eller pad.

Værktøj rengøres i terpentiner.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

5. Påfør olien i et dækkende lag. Begynd med træets endeflader. Hold dåsen 25 cm fra overfladen.
6. Al overskydende olie aftørres grundigt med rene bomuldsklude efter max. 20 min. Vær især opmærksom på at fjerne overskydende olie i samlinger og sprækker.
7. Punkt 5 og 6 kan evt. udføres igen, hvis træet ikke virker mættet af olie.
8. Møblet poleres omhyggeligt med en håndskrubber. Det gør overfladen ekstra slidstærk.
9. Afhængig af vejr og temperatur vil der gå 24 til 48 timer, inden olien er gennemhærdet. I denne periode må træet ikke udsættes for vand.

NB: Efter brug vendes dåsen på hovedet og sprøjtes, indtil dysen er fri for olie.

Vedligeholdelse

Det anbefales at opriske oliebehandlingen 1-2 gange årligt. Start med en afvaskning med Trip Trap Møbel-Rens. Når træet er tørt, påføres olien. Overskydende olie aftørres grundigt efter max. 20 minutter. Er træet blevet gråt, anbefales en afrensning med Teak-Rens A og B og en ny grundbehandling.



Sådan gør du

1. Nye møbler behandles, inden de tages i brug. Før behandling skal de være helt rengjorte. Ældre møbler rengøres først med Trip Trap Møbel-Rens (til lettere afrensning, se side 6) eller Trip Trap Teak-Rens A og B (til grundafrensning, se side 4). Møblerne skal herefter tørre ca. 24 timer.
2. Kontroller, at møblet er rent og tørt. Trærejsning fjernes med sandpapir korn 180.
3. Oliebehandling må kun udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.
4. Dåsen rystes godt inden brug.

Oliebehandling

– af træterrasser

Terrasseolie Eksklusiv

Træterrasser udsættes sommer og vinter for et enormt slid. Sollys der blegner, og regn der udvasker træets naturlige farver. Det stiller store krav til overfladebehandlingen.

En oliebehandling giver træet en modstandsdygtig overflade, tilfører træet en gylden nuance og fremhæver åretegninger. Der er UV-beskyttelse i alle varianter.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til oliebehandling af træterrasser m.m.:
Trip Trap Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv natur, teak, lærk, nyatoh, grå, antracitgrå, moseeg og sort.

Til rengøring anvendes Terrasse-Rens, se side 8.

Værktøj

Der skal bruges pensel, malerrulle, olieapplikator, bomuldsklude og evt. sandpapir.

Værktøj brugt i forbindelse med Terrasseolie Eksklusiv rengøres med vand og sæbe.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.



Sådan gør du

1. Både nye og gamle træterrasser skal rengøres med Trip Trap Terrasse-Rens, inden de tages i brug. Træet skal herefter tørre mindst 24 timer, så fugtigheden ikke ligger over 15%. Evt. trærejsning fjernes med fint sandpapir korn 120.
2. Behandling må kun udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme. Olien omrøres grundigt før og under brug. Påfør olien med pensel i et jævnt tyndt lag. Begynd med træets endeflader. Der kan godt gå nogle minutter inden træet begynder at se olieret ud, da vandet først skal fordampe.

3. Eventuel overskydende olie fjernes med rene bomuldsklude efter 5 min. Vær især opmærksom på at fjerne overskydende olie i samlinger og sprækker. Olieringen kan evt. udføres igen, hvis overfladen ikke virker mættet med olie.
4. Afhængig af vejr og temperatur vil der gå 24 til 48 timer, inden olien er gennemhærdet. I denne periode må træet ikke udsættes for vand. Bemærk: Farvet terrasseolie kan have let afsmitning de første dage alt efter vind og vejr.

Vedligeholdelse

Det anbefales at gentage oliebehandlingen ca. 1-2 gange om året eller efter behov. Inden påføringsen rengøres træet med Trip Trap Terrasse-Rens og følg punkterne under grundbehandling.

Grunding

– af udendørs træværk

Trægrunder Eksklusiv

Trip Trap trægrunder er en vand-baseret primer, som resulterer i en forbedret vedhæftning og holdbarhed. Primeren anvendes til udendørs træ som f.eks. facader, vinduer, hegn etc.

Produkter

Produktet er særdeles velegnet til fyr, lærk, gran, eg og trykimpræget træ.



Værktøj

Der skal bruges pensel eller bomuldsklude.

Værktøj rengøres i terpentin.

Sådan gør du

1. Behandling skal udføres i tørvej og ved mindst 15 grader. Undgå direkte sollys og stærk varme. Træets fugtighed må ikke overstige 17 %, når primeren påføres.
2. Træet skal være helt rent og tørt. Nyt træ skal helst behandles med primer hurtigst mulig. Ved tidligere behandlede træoverflader fjernes løstsiddende rester af gammel maling først. Rengør grundigt med terrasserens og lad træet tørre i mindst 8 timer til det er helt tørt.
3. Påfør primeren med pensel eller rulle. Begynd med træets ende-flader – nedefra og op.
4. Primeren er tør efter ca. 24 timer, hvorefter yderligere behandling med andre Trip Trap produkter kan fortsætte.

Vedligeholdelse

Trip Trap Trægrunder Eksklusiv kræver ingen vedligeholdelse, men skal efterbehandles med enten Trip Trap Træbeskyttelse eller Trip Trap Møbelmaling Eksklusiv.

Maling

– til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træmøbler

Møbelmaling Eksklusiv

Trip Trap Møbelmaling Eksklusiv er ideel til grundbehandling og vedligeholdelse af både nye og tidligere behandlede udendørs træmøbler. Malingen giver optimal træbeskyttelse i form af slidstærke og vejrbestandige træoverflader med en beskyttende effekt mod begroninger og misfarvninger.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træmøbler:

Trip Trap Møbelmaling Eksklusiv natur, hvid, birkegrå og stengrå.

Til rengøring anvendes Møbel-Rens, se side 6.

Værktøj

Der skal bruges pensel eller malerrulle.



Sådan gør du

1. Både nyt træ og tidligere behandlede overflader rengøres grundigt med Trip Trap Møbelrens. Løstsiddende rester af gammel maling fjernes. Særligt medtaget træværk skal slibes til trærent eller afrensens med Trip Trap Teakrens A og B (se brugsvejledning for denne). Træet skal herefter tørre til træfugtigheden er max 15%. Fiberrejsning fjernes med fint sandpapir korn 120. Glatte flader matslibes med sandpapir korn 120. Ønskes glat overflade spartles og udjævnes med sandpapir korn 120. Brug ikke silikonebaserede produkter. Behandling skal udføres i tørvej. Undgå direkte sollys og stærk varme.

2. Møbelmaling omrøres altid grundigt før brug. Stærkt sugende og vejrbidte overflader kan fordelagtigt grundes 1. gang med Møbelmaling tyndet op med max. 20% vand. Dette optimerer indtrængning og vedhæftning. Påfør Møbelmaling med pensel eller lakrulle i et jævnt, dækkende lag.
3. Overmalbar efter 4 timer v/ 20°C. I denne periode må træet ikke udsættes for vand.
4. 2. påføring skal ske med ufortyndet Møbelmaling for at opnå maksimal dækkesevne. Emnet er berøringsstørt efter ca. 6 timer og gennemtørt efter 24 timer.

Vedligeholdelse

Behandlede overflader efterses mindst 1 gang årligt og evt. skader udbedres. Udføres som under grundbehandling. Da Møbelmaling er dækkende er det muligt at plet-reparere. Klargør et større område end det beskadigede og træk det sidste i penslen henover kanten, så overgangen ikke bliver synlig. Snavsede overflader kan vaskes med en blød børste. Der vaskes i vand - evt. tilsat Terrasse-Rens. Pas på ikke at gennembryde malingen. Sker dette så reparer som ovenfor.

Træbeskyttelse

– til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træværk

Træbeskyttelse Eksklusiv

Trip Trap Træbeskyttelse Eksklusiv anvendes til grundbehandling og vedligeholdelse af hegn, facader o.l. af træ. Træbeskyttelse Eksklusiv er med til at give træet en slidstærk og vejrbestandig overflade, som også beskytter mod begroninger og misfarvninger. Malingen er særdeles effektiv og kan benyttes til både nyt og tidligere behandlet træværk. Træbeskyttelse Eksklusiv må dog ikke anvendes på terrasser.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til grundbehandling og vedligeholdelse af udendørs træværk:

Trip Trap Træbeskyttelse, hvid, birkegrå, stengrå, antracit, sort og svenskrod.

Værktøj

Der skal bruges pensler, evt. malerspøjte, sandpapir, skraber.

2. Lad herefter træet tørre til træfugtigheden er max 15%. Evt. fiberrejsning fjernes med fint sandpapir korn 120. Tidligere malede falder matslibes med sandpapir korn 120.
3. Det anbefales at grunde nedbrudt eller nyt træ med Trip Trap Trægrunder (Primer). Dette styrker træbeskyttelsens vedhæftning på træet.

Grundbehandling:

1. Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.
2. Malingen omrøres altid grundigt før brug. Ved nåletræ samt stærkt sugende og vejrbidte overflader anbefaler vi, at der grundes 1. gang med Trip Trap Trægrunder. Dette styrker malingens indtrængning og vedhæftning på træet.
3. Påfør malingen med pensel i et jævnt, dækkende lag.
4. 2. lag maling kan påføres efter 4 timer v/20°C. I disse timer må træet dog ikke udsættes for vand.
5. Træværket er berøringstørt efter ca. 6 timer og gennemtørt efter 24 timer.



Sådan gør du Forbehandling:

1. Både nyt træ og tidligere behandlede overflader rengøres grundigt med Trip Trap Terrasse-Rens. Løstsiddende rester af gammel maling fjernes. Særligt medtaget træværk skal slibes til trærent eller afrensnes med Trip Trap Teak-Rens A & B (se brugsvejledning for denne).



Lakering

– til udendørs og indendørs træværk

Skibslak

Trip Trap Skibslak anvendes til lakering af udendørs og indendørs træværk i form af gelændere, trapper, dørtrin, træværk på både (oven vande), borde, reoler m.m.

Trip Trap Skibslak giver en meget slidstærk og vejrbestandig overflade. Skibslak er nem at påføre, med en pæn udflydning, og den er modstandsdygtig over for almindelige rengøringsmidler. Tør inden for et døgn.

Produkter

Følgende produkt kan anvendes på både udendørs og indendørs træværk: Trip Trap Skibslak, glans 90,



Sådan gør du

Tidligere behandlede overflader:

1. Tidligere behandlet træ slibes til trærent. Den gamle overflade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i finhed og der afsluttes med korn 120.
2. Den afslebne overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens (til indendørs brug). Til udendørs brug anbefales Trip Trap Møbelrens.
3. Inden lakering skal overfladen være helt tør og absolut fri for slibestøv. Brug en støvsuger eller hårdt opvredet klud.
4. Lakken omrøres grundigt før og under brug. Anvend handsker ved arbejde med Skibslak.

og Trip Trap Skibslak, glans 20. Til evt. afrensning inden behandlingen, anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Pensel eller lakrulle, sandpapir korn 36-120.

OBS!

Klude og pads vædet med lak skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes p.g.a. risiko for selvan-tændelse.

5. Lakken påføres med pensel eller rulle (2-5 mm) i et jævnt tyndt lag.
6. Lad lakken tørre til dagen efter, min. 12 timer.
7. Mellemslib med korn 150-180. Overfladen renses grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt opvredet klud.
8. Endnu et lag lak påføres.
9. Punkt 6-8 gentages 2 eller flere gange afhængigt af hvilket slutresultat der ønskes. Desto flere gange, desto større fylde og holdbarhed opnås.
10. Ibrugtagning kan finde sted efter 1 døgn. Gennemhærdet inden for en uge.

Behandling af ubehandlede/afslebne overflader:

1. Den ubehandlede overflade rengøres til indendørs brug med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel-Rens. Der slibes med korn 120 ned til friskt træ, inden overfladen lakeres.
2. Følg herefter punkt 3-10 i afsnittet om „Tidligere behandlede overflader“.

Rengøring og vedligeholdelse:

Overfladen kan rengøres med Trip Trap Laksæbe. Se vejledning på produktet.

Imprægnering

– af tekstiler

Textil Protect

For at beskytte tekstiler mod smuds kan man imprægnerer tekstilet. Behandlingen giver tekstilet en vandskyende og smuds-, olie- og fedtskyende overflade. Kan anvendes på parasolduge, hynder, barnevogne, flyverdragter, filt, ruskind, telte og læder m.m.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til imprægnering af udendørs tekstiler: Trip Trap Textil Protect.

Tørretid

Ved 20 °C 1½ time.



Sådan gør du

1. Inden behandling skal tekstilet være tørt og rent.
2. Spray et jævnt lag på hele overfladen fra 20-30 cm afstand.
3. Sørg for at syninger, folder o.lign. behandles rigeligt, da disse steder er mest udsatte for snavs o.lign. Bemærk, at parasolduge og andre større tekstiler bør være opslåede, indtil de er helt tørre.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til udendørs træværk



Teak-Rens A og B

Fås i 1 liter

Til grundafrensning af ældre havemøbler i hårdtræ og fyrretræ, som er blevet grå. Opløser snavs og tidligere oliebehandling, fjerner misfarvninger og opfrisker farven.



Møbel-Rens Intensiv

Fås i 750 ml

Til grundafrensning af træ og møbler i hårdtræ og nåletræ. (Teak-Rens A og B i ét produkt).



Møbel-Rens

Fås i 1 liter

Til den løbende rengøring af træhavemøbler. Fjerner snavs uden at skade oliebehandlingen.



Terrasse-Rens

Fås i 1 liter

Effektiv grundrens til ældre træterrasser. Fjerner algebælægninger, opløser snavs og beskytter mod tilsmudsning og begroning. Kræver efterfølgende oliebehandling.



Polyrattan Rens og Polyrattan Protect

Fås i 750 ml

Til rengøring og beskyttelse af plast- og polyrattan-havemøbler og hegn. Polyrattan Rens fjerner smuds og fedt. Polyrattan Protect giver møblerne en vandskyende og smuds-, olie- og fedtafvisende overflade.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til udendørs træværk



Møbel- og Vinduesolie, natur, teak og mahogni

Fås i 0,75 liter

Til behandling og pleje af nye og nyafrensede møbler/vinduer og andet udendørs træværk. Olien trænger ind i træet og giver en stærk, vandafvisende og vejrbestandig overflade samtidig med, at olien fremhæver og styrker træets naturlige nuance, og beskytter træet mod nedbrydende UV-stråler.



Møbel- og Vinduesgel, natur, teak og mahogni

Fås i 400 ml

Til pleje og vedligeholdelse af olierede træoverflader. Den effektive gel tørrer hurtigt, fremhæver træets naturlige årestruktur og farve samt giver en stærk og vejrbestandig overflade.



Havemøbelolie Eksklusiv, natur, teak, nyatoh, antracitgrå og Sort

Fås i 0,75 liter.

Til grundbehandling og vedligeholdelse af have-møbler i eksotisk træ eksempelvis teak, nyatoh, mahogni og meranti. Den specielle sammensætning af oliekomponenter gør, at produktet beskytter overfladen bedre end traditionelle olier. Produktet er vandigt og indeholder UV-filter.



Terrasseolie Eksklusiv, natur, teak, lærk, nyatoh, grå, antracitgrå, moseg og sort

Fås i 2,5 liter

Til grundbehandling og vedligeholdelse af nye og tidligere oliebehandlede træterrasser. Produktet beskytter træet bedre end traditionelle olier. Produktet indeholder UV-beskyttelse.



Trægrunder Eksklusiv

Fås i 2,5 liter.

Er en vandbaseret primer, som resulterer i en forbedret vedhæftning og holdbarhed. Primeren anvendes til udendørs træ som f.eks. facader, vinduer, hegn etc.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til udendørs træværk



Træbeskyttelse Eksklusiv, hvid, birkegrå, stengrå, antracitgrå, sort og svenskrød

Fås i 5 liter.

Anvendes til grundbehandling og vedligeholdelse af hegn, facader o.l. af træ. Træbeskyttelse Eksklusiv er med til at give træet en slidstærk og vejrbestandig overflade, som også beskytter mod begroninger og misfarvninger. Malingen er særdeles effektiv og kan benyttes til både nye og tidligere behandlede træværk. Træbeskyttelse Eksklusiv må dog ikke anvendes på terrasser.



Møbelmaling Eksklusiv, hvid, sort, birkegrå og stengrå

Fås i 0,75 liter

Er ideel til grundbehandling og vedligeholdelse af både nye og tidligere behandlede udendørs træmøbler. Malingen giver optimal træbeskyttelse i form af slidstærke og vejrbestandige træoverflader med en beskyttende effekt mod begroninger og misfarvninger.



Textil Protect

Fås i 400 ml

Til imprægnering af udendørs tekstiler - f.eks. parasoller og hynder. Giver en vand-, smuds- og fedtafvisende overflade. Efterlader ikke pletter og skjolder.




Skibslak, mat og blank

Fås i 0,375 liter og 0,75 liter.

Til lakering af udendørs og indendørs træværk. Giver en smuk og stærk overflade.



Anbefalet af **professionelle**



Producent: Trip Trap WoodCare A/S · Tværvej 6 · DK-6640 Lunderskov
Telefon: 99 58 56 00 · Fax 99 58 56 36 · www.triptrapwoodcare.dk

406001-6