

TYPE	Hærder til epoxy.
ANVENDELSE	Kan anvendes i INERTA PRIMER 3210.
SPECIELLE EGENSKABER	-

BRUGSANVISNING

Blandingsforhold	Blandingsforholdet mellem baselak og hærder er angivet på baselakkens etiket. Ved angivelse i vægt-% skal der anvendes vægt. Ved angivelse i vol.-% skal der anvendes litermål eller målepind. For at opnå et tilfredsstillende resultat er det vigtigt, at hærderen indarbejdes grundigt.
Opbevaring	Det er vigtigt for hærderens holdbarhed, at emballagen lukkes fuldstændigt efter brug.
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.
ØVRIGE OPLYSNINGER	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
