

COATING THE FUTURE

## NOWO<sup>®</sup> COAT



### PRODUKTBEKRIVELSE

NowoCoat Tagmaling er et professionelt vandfortyndbart produkt til overfladebehandling af mineralske overflader såsom betontagsten og fiberarmerede cementbaserede tagplader

### ANVENDELSE

Tagfladen skal inden påføring være smittefri, tør og fuldstændig afrenset for skidt, mos og alger. NowoCoat Tagmaling påføres 2 gange med pensel, rulle eller airless sprøjteudstyr (200-220 bar). NowoCoat Tagmaling kan fortyndes med 10-20% vand til første påføring, og anvendes ufortyndet til anden påføring.

### HIGHLIGHTS & EGENSKABER

- UV og vejrstabil
- Stærkt vandafvisende egenskaber
- Yderst fleksibel malingsfilm med god sammenflydningsevne
- Diffusionsåben
- Fremragende dækkeevne
- Hæmmer udvikling af alger og belægninger
- Mindre sprøjtestøv

### ANBEFALING

**Vigtigt:** Husk grundig omrøring af NowoCoat, og foretag altid et prøve-opstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.

Indeholder 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208).

### TEKNISKE DATA

Farve: Sort, Antrazit mørk, Antrazit, Bordeaux, Oxydrød, Specialrød, Teglrød, Blåsort, Mørkebrun, Mocca, Lysegrå, Rødbrun, Svenskrød, Skifergrå, Grøn, Blå

<b>Tørretid:</b>	Ved 20° C og en relativ fugtighed på 60% er NowoCoat genbehandlingstør på ca. 2 timer, afhængig af underlagets sugesevne, samt den påførte lagtykkelse.
<b>Rækkeevne:</b>	4-5 m <sup>2</sup> pr ltr. afhængig af underlagets sugesevne, samt den påførte lagtykkelse.
<b>Påføring:</b>	Pensel, malerrulle eller med airless sprøjteudstyr.
<b>Fortynding:</b>	Vand.
<b>Rengøring:</b>	Vand og sæbe.
<b>Glans:</b>	12, 20 og 50
<b>Genbehandlingstør:</b>	Efter ca. 2 timer (ved 20 C / 65% RH)
<b>Emballage:</b>	20 og 100 ltr.
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i original ubrudt emballage
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn.
<b>Malkode (93):</b>	00-1
<b>VOC-MAX:</b>	30 g/l, VOC-GRÆNSEVERDI (A/c (VB)): 40 g/l

Hent seneste sikkerhedsdatablad på [www.nowocoat.dk](http://www.nowocoat.dk) for yderligere information.



Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 11.01.2018.