



FAQ

Q - Hvad er forskellen på Microcement og Contec Coating?

- Contec Coating er en højstyrkebetonbinder. Det betyder, at slutstyrken og vedhæftningen på underlaget er ekstremt stærkt ift. en typisk microcement.
- Mange af principperne ved brug af Contec Coating, er meget sammenlignelige med microcement.
- Contec Coating betragtes dog mere som en betonmaling, der nemt kan påføres med mange former for redskaber og i ekstremt tynde lag (0,2mm – 0,4mm pr.lag).
- Typisk vil en alm. Microcement påføres i lagtykkelser på (1mm – 2mm pr.lag)

Q - Hvor mange lag Contec Coating skal jeg påføre?

- Minimum 2 – 3 tynde lag
- Bliver Contec Coating påført i for tykke lag vil der være risiko for mikrorevner

Q - Kan det anvendes ovenpå et gulv med gulvvarme?

- Ja, du kan sagtens anvende Contec Coating på et gulv, der har gulvvarme
- Gulvvarme kan påvirke arbejdstiden med Contec
- Contec Coating anbefales ovenpå ny-udlagte betonlag/flydemørtler, hvor gulvvarmen har været tændt i minimum 2-3 døgn for at "fremtvinge" eventuelle svindrevner i det ny-udlagte underlag.

Q - Temperatur ?

- Minimum 13 – 14 grader ved påføring.

Q – Er Contec Coating PURE giftigt ?

- Contec Coating er cementbaseret og ugiftigt at anvende
- Når pulveret kommer i kontakt med vand bliver mørtelen stærkt alkalisk - bær derfor altid støvmaske, beskyttelsestøj og -handsker under blanding og påføring.

Q – Kan man anvende Contec Coating på klinker/fliser?

- Inden anvendelse af Contec Coating PURE på klinker og fliser, skal man først have etableret en plan og fast overfalde.
- Til dette formål har vi udviklet CC FILLER, der er et fiberforstærket materiale beregnet til at udspartle fuger og mindre ujævnheder - samtidig skaber CC FILLER et jævntsugende underlag, som er det optimale underlag for Contec Coating PURE.

Q – Kan man anvende Contec Coating på badeværelset?

- Ja, Contec Coating kan godt anvendes i vådrum
- Produktet er ikke MK-godkendt, hvilket betyder, at underlaget skal være godkendt til vådrum efter gældende love og regler
- Vi anbefaler at man som privat, rådfører sig med en fagmand i vådrumszoner
- Husk at der ALTID skal fuges med godkendt vådrumsfuge i indvendige hjørner, samt rundt ved riste efter behandlingerne, inden ibrugtagning af badeværelset.

Q – Kan jeg få specialfarver?

- Ja. Med Contec Coating COLOR, kan du skabe din helt egen, personlige og unikke farve
- Farverne kan leveres i 100 g (svarer til 2% i en 5 kg spand)
- Farverne kan blandes som du har lyst
- Vi anbefaler dog altid at man bruger maksimalt 6% farve til et Contec Coating produkt
Bland altid det tørre farvepulver, grundigt sammen med den tørre Contec Coating PURE, inden du tilsætter vand

Q – Hvordan vedligeholder jeg overfladen?

- For at bevare glæden ved den nye overflade, er det vigtigt, at du plejer og vedligeholder den af hensyn til levetiden og udseendet (og dermed din investering)
- Daglig rengøring - vand og en neutral sæbe
- 2 gange årligt - Contec coating CARE plejeprodukt
- Selvom Contec Coating er et stærkt produkt, så skal du forvente, at der kan komme små ridser i overfladen, uanset hvilken slutbehandling du vælger
- Specielt omkring stole og under permanente arbejdspladser
- Montering af filt-puder på møblerne kan mindske risikoen for dette, og er en klar anbefaling