

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Produktkode : Se afsnit 16 for detaljerede data

Unik Formelidentifikator (UFI) : VR41-50MV-F00A-1SA2

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : PC9a Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere

Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenien

Telefon Firma : 386 (1) 722 4383

Telefax Firma : 386 (1) 722 4310

Ansvarlig/udsteder : 386 (1) 722 4383
productsafety@helios.si

1.4 Nødtelefon

døgnet rundt Ring til Giftlinjen på +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3	H226: Brandfarlig væske og damp.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2	H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Farepiktogrammer :



Signalord :

Advarsel

Faresætninger :

H226 Brandfarlig væske og damp.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

Reaktion:

P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.
P391 Udslip opsamles.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Phthalsyreanhydrid
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)

Tillægsmærkning

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayer. Undgå indånding af spray eller tåge.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) EUH066	>= 10 - < 20
carbonhydrider, C9-aromater	- 918-668-5 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 2,5 - < 10
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	- 905-562-9 01-2119555267-33	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	>= 1 - < 10
trizinkbis(orthophosphat)	7779-90-0 231-944-3 030-011-00-6 01-2119485044-40	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 2,5 - < 10
4-methylpentan-2-on	108-10-1 203-550-1 606-004-00-4 01-2119473980-30	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) EUH066 Estimat for akut toksicitet Akut toksicitet ved indånding (damp): 11 mg/l	>= 1 - < 10
2,4-pentandion	123-54-6	Flam. Liq. 3; H226	>= 0,1 - < 1

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0 Revisionsdato: 07.03.2023 SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

	204-634-0 606-029-00-0 01-2119458968-15	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311	
propylidynetrimethanol	77-99-6 201-074-9 01-2119486799-10	Repr. 2; H361fd	$\geq 0,1 - < 1$
Phthalsyreanhydrid	85-44-9 201-607-5 607-009-00-4 01-2119457017-41	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	$\geq 0,1 - < 1$
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)	7575-23-7 231-472-8 01-2119486981-23-0000	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 0,1 - < 0,25$
Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic	85203-81-2 286-272-3 01-2119979093-30	Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,1 - < 0,25$
zinkoxid	1314-13-2 215-222-5 030-013-00-7 01-2119463881-32	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 0,1 - < 0,25$
2-diethylaminoethanol	100-37-8 202-845-2 603-048-00-6 01-2119488937-14	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 specifik koncentrationsgrænse STOT SE 3; H335 $\geq 5 \%$	$\geq 0,1 - < 1$
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
Talkum	14807-96-6 238-877-9 01-2120140278-58		$\geq 1 - < 10$

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: 07.03.2023

Hvis det indåndes	:	Ring omgående til læge eller giftinformationen. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
I tilfælde af hudkontakt	:	Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand. Hvis på beklædning, fjern beklædning.
I tilfælde af øjenkontakt	:	Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Fjern kontaktlinser. Beskyt det ubeskadigede øje. Hold øjet vidt åbent under skylningen. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
Ved indtagelse.	:	Hold luftveje frie. Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg læge ved vedvarende symptomer. Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko	:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
--------	---	--------------------------------------

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	:	Behandles symptomatisk.
------------	---	-------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler	:	Alkoholbestandigt skum Kulsyre (CO ₂) Pulver
------------------------	---	--

Uegnede slukningsmidler	:	Kraftig vandstråle
-------------------------	---	--------------------

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse	:	Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.
--------------------------------------	---	---

Farlige forbrændingsprodukter	:	Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter
-------------------------------	---	---

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet	:	I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Yderligere oplysninger	:	Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: 07.03.2023

udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.
Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Fjern alle antændelseskilder.
Evakuer personale til sikre områder.
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Indånd ikke dampe/støv.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

- Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.
- Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : For yderligere information, se produktets tekniske datablad.
- Læs de tekniske vejledninger for brugen af dette stof/denne blanding.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
titanium dioxide	13463-67-7	GV	6 mg/m ³ (Titan)	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			
		S	12 mg/m ³ (Titan)	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			
n-butylacetat	123-86-4	GV	50 ppm 241 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

		STEL	150 ppm 723 mg/m ³	2019/1831/E U
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		TWA	50 ppm 241 mg/m ³	2019/1831/E U
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		S	150 ppm 723 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
Talkum	14807-96-6	TWA (Respirabelt støv)	0,1 mg/m ³	2004/37/EC
	Yderligere oplysninger: Kræftfremkaldende stoffer eller mutagener			
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		GV	25 ppm 109 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	100 ppm 442 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
4-methylpentan-2-on	108-10-1	TWA	20 ppm 83 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		STEL	50 ppm 208 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		GV	20 ppm 83 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	50 ppm 208 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
Phthalsyreanhydrid	85-44-9	GV	1 mg/m ³	DK OEL
		S	2 mg/m ³	DK OEL
zinkoxid	1314-13-2	GV	4 mg/m ³ (Zink)	DK OEL
		GV (Røg)	4 mg/m ³ (Zink)	DK OEL
		S	4 mg/m ³	DK OEL

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

			(Zink)	
		S (Røg)	8 mg/m ³ (Zink)	DK OEL
2-diethylaminoethanol	100-37-8	GV	2 ppm 9,6 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		S	4 ppm 19,2 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Calciumcarbonat	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	4,26 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	1,06 mg/m ³
titanium dioxide	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m ³
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	700 mg/kg legemsvægt/d ag
n-butylacetat	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	600 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	600 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	48 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	12 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	35,7 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	3,4 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Akutte systemiske effekter	6 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Akutte systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske	7 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

			effekter	legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Akutte systemiske effekter	11 mg/kg legemsvægt/d ag
Talkum	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	2,16 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	3,6 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	1,08 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	1,8 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids lokale effekter	2,27 mg/cm ²
	Arbejdstagere	Hud	Langtids lokale effekter	4,54 mg/cm ²
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	160 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Akutte systemiske effekter	160 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	43,2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	21,6 mg/kg legemsvægt/d ag
carbonhydrider, C9- aromater	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	150 mg/m ³
	Arbejdstagere	Oralt	Langtids systemiske effekter	150 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtidspåvirkning	32 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	25 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	11 mg/kg legemsvægt/d ag
barium sulfate	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m ³
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	13000 mg/kg legemsvægt/d ag
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	77 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	65,3 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	442 mg/m ³

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	289 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	260 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	221 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	14,8 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	260 mg/m3
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	108 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	16 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	180 mg/kg legemsvægt/d ag
trizinkbis(orthophosphat)	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	5 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,5 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	83 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	83 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	0,83 mg/kg legemsvægt/d ag
hexane-1,6-diol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	35 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	8,7 mg/m3
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	5 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	5 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	10 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Akutte systemiske effekter	21 mg/kg legemsvægt/d ag
isophthalic acid	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	8,8 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,2 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	25 mg/kg legemsvægt/d

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

				ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	12,5 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,3 mg/kg legemsvægt/d ag
4-methylpentan-2-on	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	4,2 mg/kg legemsvægt/d ag
2,4-pentandion	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	84 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	12 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	7 mg/kg legemsvægt/d ag
propylidynetrimethanol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	3,3 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	0,58 mg/m3
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	0,34 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	0,94 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	0,34 mg/kg legemsvægt/d ag
Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	6,41 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,5 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	5 mg/m3
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	3,21 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	0,83 mg/kg legemsvægt/d ag
zinkoxid	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	5 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	0,5 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,5 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	83 mg/kg legemsvægt/d ag

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	83 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	0,83 mg/kg legemsvægt/d ag
2-diethylaminoethanol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	18,3 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10,7 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	2,5 mg/kg legemsvægt/d ag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
Calciumcarbonat	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
titanium dioxide	Jord	100 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0184 mg/l
	Ferskvand	0,184 mg/l
	Havsediment	100 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	1000 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,193 mg/l
n-butylacetat	Jord	0,0903 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,018 mg/l
	Ferskvand	0,18 mg/l
	Havsediment	0,0981 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	0,981 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	35,6 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,36 mg/l
Talkum	Havvand	141,26 mg/l
	Ferskvand	597,97 mg/l
	Havsediment	3,13 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	31,33 mg/kg tør vægt
	Periodisk brug/frigivelse	597,97 mg/l
barium sulfate	Jord	207,7 mg/kg tør vægt
	Ferskvand	0,115 mg/l
	Ferskvandssediment	600,4 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	62,2 mg/l
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	Jord	2,31 mg/kg tør vægt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave
1.0

Revisionsdato:
07.03.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_040
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

	Havvand	0,327 mg/l
	Ferskvand	0,327 mg/l
	Havsediment	12,46 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	12,46 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	6,58 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,327 mg/l
trizinkbis(orthophosphat)	Jord	35,6 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0061 mg/l
	Ferskvand	0,0206 mg/l
	Havsediment	56,5 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	117,8 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	0,1 mg/l
hexane-1,6-diol	Jord	0,0764 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,05 mg/l
	Ferskvand	0,5 mg/l
	Havsediment	0,105 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	1,05 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	8,4 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	5 mg/l
isophthalic acid	Jord	1,69 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0907 mg/l
	Ferskvand	0,907 mg/l
	Havsediment	0,1246 mg/l
	Ferskvandssediment	1,246 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	16 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	9,07 mg/l
4-methylpentan-2-on	Jord	1,3 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,06 mg/l
	Ferskvand	0,6 mg/l
	Havsediment	0,83 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	8,27 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	27,5 mg/l
2,4-pentandion	Jord	0,19323 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,02 mg/l
	Ferskvand	0,2 mg/l
	Havsediment	0,1909 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	1,909 mg/kg tør vægt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0 Revisionsdato: 07.03.2023 SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 07.03.2023

		vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	1,32 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,26 mg/l
Phthalsyreanhydrid	Jord	0,173 mg/kg tør vægt
	Havvand	100 mg/l
	Ferskvand	1 mg/l
	Havsediment	0,38 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	3,8 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	5,6 mg/l
Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic	Jord	1,06 - 35,6 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0061 - 0,036 mg/l
	Ferskvand	0,0206 - 0,360 mg/l
	Havsediment	0,637 - 56,5 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	6,37 - 117,8 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	0,052 - 71,7 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,493 mg/l
zinkoxid	Jord	35,6 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0061 mg/l
	Ferskvand	0,0206 mg/l
	Havsediment	56,5 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	117,8 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	0,1 mg/l
2-diethylaminoethanol	Jord	0,0977 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,00623 mg/l
	Ferskvand	0,0623 mg/l
	Havsediment	0,0673 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	0,673 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,623 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Udstyret bør stemme overens med EN 166
Øjenskylleflaske med rent vand
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Handsker	:	Nitrilgummi (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 butylgummi (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 PE-laminat (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374
Bemærkninger	:	Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.
Beskyttelse af hud og krop	:	Uigennemtrængelig beklædning Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Åndedrætsværn	:	Brug åndedrætsværn, medmindre tilstrækkelig lokal udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de anbefalede retningslinjer for eksponering. Udstyret bør stemme overens med EN 14387
Filter type	:	Af typen bundet partikelformet stof og organiske dampe (A-P)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	:	væske
Farve	:	Iht. Produktbeskrivelsen violet hvid farveløs rød sort gul grøn grå blå brun orange Lilla sølv
Lugt	:	opløsningsmiddel
Lugttærskel	:	Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/frysepunkt	:	-78,0 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	126 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Brandfare	:	Statisk akkumulerende brandfarlig væske., Antændelige substanser

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse : 7,5 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse : 1,1 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))

Flammepunkt : 29 °C
Metode: ISO 3679, lukket digel

Antændelsestemperatur : 425 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))

Dekomponeringstemperatur : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.

pH-værdi : Ikke anvendelig

Viskositet
Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm²/s (40 °C)

Flow tid : > 60 s ved 23 °C
Tværsnit: 6 mm
Metode: ISO 2431

Opløselighed
Vandopløselighed : ikke blandbar, delvis opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler : Beskrivelse: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: < 4 (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))

Damptryk : < 1.100 hPa (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
(50 °C)

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : 1,445 - 1,555 g/cm³

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksploderer : Ikke anvendelig

Oxiderende egenskaber : Understøtter forbrænding

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: 07.03.2023

VOC : (Direktiv 2004/42/EF)
540 g/L

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Uforenelig med stærke syrer og baser.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Tilstrækkelig ventilation er nødvendig.
Opvarmning kan frigive antændelige dampe.
Kulmonooxid, kuldioxid og uforbrændte kulbrinter (røg).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

n-butylacetat:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 10.760 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): >= 5.000 mg/kg

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

carbonhydrider, C9-aromater:

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 3.160 mg/kg

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 8.700 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : Test atmosfære: damp
Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter en kortvarig indånding.

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter hudkontakt én enkelt gang.

trizinkbis(orthophosphat):

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 5.000 mg/kg

4-methylpentan-2-on:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: 11 mg/l
Test atmosfære: damp
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > > 2.000 mg/kg

2,4-pentandion:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

Akut toksicitet ved indånding : Test atmosfære: damp
Vurdering: Komponenten/blandingen er giftig efter en kortvarig indånding.

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er giftig efter hudkontakt én enkelt gang.

Phthalsyreanhydrid:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate):

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

2-diethylaminoethanol:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

Akut toksicitet ved indånding : Test atmosfære: damp
Vurdering: Komponenten/blandingen er giftig efter en kortvarig indånding.

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er giftig efter hudkontakt én enkelt gang.

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen:

Resultat : irriterende

Phthalsyreanhydrid:

Resultat : irriterende

2-diethylaminoethanol:

Resultat : Ætsende efter påvirkning i 3 minutter til 1 time

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger : Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen:

Resultat : Øjenirritation.

4-methylpentan-2-on:

Resultat : Øjenirritation.

Phthalsyreanhydrid:

Resultat : Ætsende

Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic:

Resultat : Øjenirritation.

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

Komponenter:**Phthalsyreanhydrid:**

Resultat : Sandsynlighed for luftvejssensibilisering i mennesker baseret på dyreforsøg

Resultat : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker

Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate):

Resultat : Sandsynlighed eller bevis for højt hudsensibiliseringsniveau i mennesker

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**4-methylpentan-2-on:**

Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering : Evidensgrundlaget understøtter ikke klassificering som et kræftfremkaldende stof

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**propylidynetrimethanol:**

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Nogle beviser for skadelige virkninger for seksuel funktion og fertilitet, baseret på dyreforsøg., Nogle beviser for skadelige virkninger på udviklingen, baseret på dyreforsøg.

Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Nogle beviser for skadelige virkninger på udviklingen, baseret på dyreforsøg.

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**n-butylacetat:**

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

carbonhydrider, C9-aromater:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

4-methylpentan-2-on:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Phthalsyreanhydrid:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Vurdering : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**carbonhydrider, C9-aromater:**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Opløsningsmidler kan affedte huden.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****n-butylacetat:**

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalg)): > 200 mg/l
EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalg)): >= 647,7 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : IC50 (Tetrahymena pyriformis (tøffeldyret)): 356 mg/l
Ekspositionsvarighed: 40 h

carbonhydrider, C9-aromater:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): >= 9,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): >= 3,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

Økotoxikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): >= 1 - 10 mg/l

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia (Dafnie)): >= 1 - 10 mg/l

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Bakterier): >= 1 - 100 mg/l

trizinkbis(orthophosphat):**Økotoxikologisk vurdering**

Akut toksicitet for vandmiljøet : Meget giftig for vandlevende organismer.

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

4-methylpentan-2-on:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): $\geq 100 - 1.000$ mg/l

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia (Dafnie)): $\geq 100 - 1.000$ mg/l

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Bakterier): $\geq 100 - 1.000$ mg/l

propylidynetrimethanol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): 1.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 : 13 mg/l

Giftighed overfor mikroorganismer : NOEC : 1 mg/l

Phthalsyreanhydrid:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 4,4 - 48,3 mg/l
Ekspostionsvarighed: 60 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 : 640 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

EC0 : 640 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Selastrum capricornutum (grøn alge)): 60 - 350 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

Giftighed overfor mikroorganismer : NOEC (Anabaena flos-aquae (cyanobakterier)): 100 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

EC50 (Naturlig mikroorganisme): 213 mg/l
Ekspostionsvarighed: 16 h

Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : NOEC: 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 60 d

LOEC: 32 mg/l
Ekspostionsvarighed: 60 d

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 16 mg/l
Ekspostionsvarighed: 21 d

Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate):**Økotoksikologisk vurdering**

Akut toksicitet for vandmiljøet : Meget giftig for vandlevende organismer.

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic:**Økotoksikologisk vurdering**

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

zinkoxid:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): $\geq 1,793$ mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): $\geq 2,6$ mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : IC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): $\geq 0,136$ mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Meget giftig for vandlevende organismer.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2-diethylaminoethanol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 147 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: DIN 38412

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 165 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 62,3 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Testtype: Væksthæmmer

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Komponenter:****n-butylacetat:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: 83 %
Ekspostionsvarighed: 28 d

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Metode: OECD retningslinje 301D

Stabilitet i vand : Halveringstid for nedbrydning: 78 d
pH-værdi: 8
Hydrolyseres langsomt.

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Biologisk nedbrydelighed : Let bionedbrydeligt.

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

propylidynetrimethanol:

Biologisk nedbrydelighed : Naturlig bionedbrydelig.

Stabilitet i vand : Hydrolyseres langsomt ved kontakt med vand.

Phthalsyreanhydrid:

Biologisk nedbrydelighed : Ifølge resultaterne fra forsøg med bionedbrydelighed anses produktet for at være umiddelbart bionedbrydeligt.

Fysisk-kemisk eliminering : Elimineres ikke let fra vand.

Fotodegradering :

zinkoxid:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****n-butylacetat:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 15
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1,81

carbonhydrider, C9-aromater:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: < 4

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 25,9
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 2,77 - 3,15

4-methylpentan-2-on:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave 1.0	Revisionsdato: 07.03.2023	SDS nummer: MAT0GA05_040 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 07.03.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 1,19

2,4-pentandion:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 0,34

propylidynetrिमethanol:

Bioakkumulering : Naturlig bionedbrydelig.

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -2,37

Phthalsyreanhydrid:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 0,73

2-diethylaminoethanol:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 0,21

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

carbonhydrider, C9-aromater:

Mobilitet : Medium: Luft
Indhold: 92,9 %

: Medium: Vand
Indhold: 3,5 %

: Medium: Jord
Indhold: 1,9 %

: Medium: Sediment
Indhold: 1,8 %

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 1,71 - 14,70
Mobilt i jord

Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 537, log Koc: 2,73
Moderat mobilt i jord
Produktet fordampes fra jord.

Stabilitet i jord : Spredningstid: 23 d
Procentdel spredning: 50 % (DT50)

propylidynetrिमethanol:

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 1,5

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

Stabilitet i jord : Vil ikke adsorberes på jordpartikler.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Komponenter:

Phthalsyreanhydrid:

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).. Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt	: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
Foruren et emballage	: Tøm for resterende indhold. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere må ikke genbruges. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.
Affaldsnr.	: 08 00 00, AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

TRYKFARVER
08 01 00, Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak
08 01 11, Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
15 00 00, EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDGE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET
15 01 00, Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)
15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farligestoffer
HP3, Brandfarlig
HP13, Sensibiliserende
HP14, Økotoxisk

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN	:	UN 1263
ADR	:	UN 1263
RID	:	UN 1263
IMDG	:	UN 1263
IATA	:	UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN	:	MALING
ADR	:	MALING
RID	:	MALING
IMDG	:	PAINT (triazine bis(orthophosphate), Hydrocarbons, C9 aromatics)
IATA	:	Paint

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundære farer
ADN	:	3
ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Emballagegruppe

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

ADN

Emballagegruppe	:	III
Klassifikationskode	:	F1
Farenummer	:	30
Faresedler	:	3

ADR

Emballagegruppe	:	III
Klassifikationskode	:	F1
Farenummer	:	30
Faresedler	:	3
Tunnelrestriktions-kode	:	(D/E)

RID

Emballagegruppe	:	III
Klassifikationskode	:	F1
Farenummer	:	30
Faresedler	:	3

IMDG

Emballagegruppe	:	III
Faresedler	:	3
EmS Kode	:	F-E, <u>S-E</u>

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt)	:	366
Pakningsinstruktioner (LQ)	:	Y344
Emballagegruppe	:	III
Faresedler	:	Flammable Liquids

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer)	:	355
Pakningsinstruktioner (LQ)	:	Y344
Emballagegruppe	:	III
Faresedler	:	Flammable Liquids

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt	:	ja
--------------	---	----

ADR

Miljøfarligt	:	ja
--------------	---	----

RID

Miljøfarligt	:	ja
--------------	---	----

IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant)	:	ja
--	---	----

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:

Nummer på listen 3

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) : Ikke anvendelig

nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver
godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.	E2	MILJØFARER
---	----	------------

P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

MAL-Kodenummer : 5-6 (1993)

Flygtige organiske forbindelser : Direktiv 2004/42/EF
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 540 g/L

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H225 : Meget brandfarlig væske og damp.

H226 : Brandfarlig væske og damp.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

H302	: Farlig ved indtagelse.
H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311	: Giftig ved hudkontakt.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H314	: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331	: Giftig ved indånding.
H332	: Farlig ved indånding.
H334	: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H351	: Mistænkt for at fremkalde kræft.
H361d	: Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H361fd	: Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373	: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400	: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066	: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Acute	: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	: Aspirationsfare
Carc.	: Kræftfremkaldende egenskaber
Eye Dam.	: Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Repr.	: Reproduktionstoksicitet
Resp. Sens.	: Sensibiliserende på luftveje
Skin Corr.	: Hudætsning
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	: Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
2004/37/EC	: Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener
2019/1831/EU	: Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

	eksponering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	: Korttidsgrænseværdi
2004/37/EC / TWA	: tidsvægtet gennemsnit
2019/1831/EU / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2019/1831/EU / STEL	: Korttidsgrænseværdi
DK OEL / S	: Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Flam. Liq. 3	H226
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	07.03.2023	MAT0GA05_040	Dato for sidste punkt: 07.03.2023
		DK/DA	

Materiale koder (bulk), som SDS'et er gyldigt for 400907 , 400908, 400909

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.