

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : MOBIHEL Base MIX

Produktkode : Se afsnit 16 for detaljerede data

Unik Formelidentifikator (UFI) : 4221-G07J-Y000-H682

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : PC9a Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere

Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenien

Telefon Firma : 386 (1) 722 4383

Telefax Firma : 386 (1) 722 4310

Ansvarlig/udsteder : 386 (1) 722 4383
productsafety@helios.si

1.4 Nødtelefon

døgnet rundt Ring til Giftlinjen på +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3	H226: Brandfarlig væske og damp.
Hudirritation, Kategori 2	H315: Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade, Kategori 1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Reproduktionstoksicitet, Kategori 2	H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt	H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
02.11.2022

SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

eksponering, Kategori 3,
Centralnervesystem

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger :
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjensskade.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.
P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

n-butylacetat
butan-1-ol
butyl glycollate
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
formaldehyd
maleinsyreanhydrid

Tillægsmærkning

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) EUH066	>= 30 - < 50
butan-1-ol	71-36-3 200-751-6 603-004-00-6 01-2119484630-38	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	>= 3 - < 10
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	- 905-562-9 01-2119555267-33	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	>= 1 - < 10
butyl glycollate	7397-62-8 230-991-7 01-2119514685-36	Eye Dam. 1; H318 Repr. 2; H361	>= 3 - < 10
2-butoxyethylacetat	112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312	>= 1 - < 10

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**MOBIHEL Base MIX**Udgave
1.0Revisionsdato:
02.11.2022SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DADato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics	01-2119475112-47 - 01-2119471843-32	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
2-methylpropan-1-ol	78-83-1 201-148-0 603-108-00-1 01-2119484609-23	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem)	>= 1 - < 3
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	85711-46-2 288-306-2 01-2119976378-19	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	>= 0,1 - < 1
formaldehyd	50-00-0 200-001-8 605-001-00-5 01-2119488953-20	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Muta. 2; H341 Carc. 1B; H350 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) specifik koncentrationsgrænse Skin Corr. 1B; H314 >= 25 % Skin Irrit. 2; H315 5 - < 25 % Eye Irrit. 2; H319 5 - < 25 % STOT SE 3; H335 >= 5 % Skin Sens. 1; H317 >= 0,2 %	< 0,1
maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9 01-2119472428-31	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 (Indånding, Åndedrætssystem) EUH071	>= 0,001 - < 0,1

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0 Revisionsdato: 02.11.2022 SDS nummer: MAT0GA05_007 Dato for sidste punkt: -
DK / DA Dato for sidste punkt: 02.11.2022

		specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,001 %	
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
(2-Methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		≥ 1 - < 10

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Søg læge ved betydelig påvirkning.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Hvis på beklædning, fjern beklædning.
- I tilfælde af øjenkontakt : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.
Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Risiko : Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.
Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Fjern alle antændelseskilder.
Evakuer personale til sikre områder.
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Indånd ikke dampe/støv.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.
For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.
- Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Yderligere information om : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
02.11.2022

SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

opbevaringsstabilitet

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : For yderligere information, se produktets tekniske datablad.

Læs de tekniske vejledninger for brugen af dette stof/denne blanding.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
n-butylacetat	123-86-4	GV	50 ppm 241 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		STEL	150 ppm 723 mg/m ³	2019/1831/E U
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		TWA	50 ppm 241 mg/m ³	2019/1831/E U
Yderligere oplysninger: Vejledende				
butan-1-ol	71-36-3	L	50 ppm 150 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
reaktionsblanding af ethylbenzen, m- xilen og p-xilen	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				
		GV	25 ppm 109 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
2- butoxyethylacetat	112-07-2	TWA	20 ppm 133 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				
		STEL	50 ppm 333 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				
		GV	20 ppm	DK OEL

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
02.11.2022

SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

			134 mg/m ³	
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
(2-Methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		GV	50 ppm 309 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
titanium dioxide	13463-67-7	GV	6 mg/m ³ (Titan)	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			
2-methylpropan-1-ol	78-83-1	L	50 ppm 150 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
formaldehyd	50-00-0	L	0,28 ppm 0,437 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Hudsensibiliserende, Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			
		TWA	0,3 ppm 0,37 mg/m ³	2004/37/EC
	Yderligere oplysninger: Hudsensibilisering, Kræftfremkaldende stoffer eller mutagener			
		STEL	0,6 ppm 0,74 mg/m ³	2004/37/EC
	Yderligere oplysninger: Hudsensibilisering, Kræftfremkaldende stoffer eller mutagener			
maleinsyreanhydrid	108-31-6	GV	0,1 ppm 0,4 mg/m ³	DK OEL

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
n-butylacetat	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	600 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	600 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	48 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	12 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	35,7 mg/m ³

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
02.11.2022

SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	3,4 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Akutte systemiske effekter	6 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Akutte systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	7 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Akutte systemiske effekter	11 mg/kg legemsvægt/d ag
butan-1-ol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	310 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	55,357 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	155 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	3,125 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,562 mg/kg legemsvægt/d ag
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	77 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	65,3 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	442 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	289 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	260 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	221 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	14,8 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	260 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	108 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	16 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske	180 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
02.11.2022

SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

			effekter	legemsvægt/d ag
butyl glycollate	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	58,8 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	17,4 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	17,4 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids lokale effekter	0,11 mg/cm ²
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	4,2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	41,7 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	25 mg/kg legemsvægt/d ag
2-butoxyethylacetat	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	333 mg/m ³
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	86 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	169 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Akutte systemiske effekter	120 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	102 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Akutte systemiske effekter	72 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Akutte systemiske effekter	36 mg/kg legemsvægt/d ag
hydrocarbons, C9- C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	871 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	185 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	208 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	125 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske	125 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
02.11.2022

SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

			effekter	legemsvægt/d ag
(2-Methoxymethylethoxy)propanol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	308 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	37,2 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	283 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	121 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	36 mg/kg legemsvægt/d ag
titanium dioxide	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m3
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	700 mg/kg legemsvægt/d ag
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	3,33 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	1,67 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,67 mg/kg legemsvægt/d ag
formaldehyd	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	9 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	3,2 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	240 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	102 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	4,1 mg/kg legemsvægt/d ag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
n-butylacetat	Jord	0,0903 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,018 mg/l
	Ferskvand	0,18 mg/l
	Havsediment	0,0981 mg/kg tør vægt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
02.11.2022

SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022

	Ferskvandssediment	0,981 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	35,6 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,36 mg/l
butan-1-ol	Jord	0,0166 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0082 mg/l
	Ferskvand	0,082 mg/l
	Havsediment	0,0324 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	0,324 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	2476 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	2,25 mg/l
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen	Jord	2,31 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,327 mg/l
	Ferskvand	0,327 mg/l
	Havsediment	12,46 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	12,46 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	6,58 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,327 mg/l
butyl glycollate	Jord	0,0112 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,005 mg/l
	Ferskvand	0,05 mg/l
	Havsediment	0,0203 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	0,203 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	232 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,5 mg/l
2-butoxyethylacetat	Jord	0,415 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0304 mg/l
	Ferskvand	0,304 mg/l
	Havsediment	0,203 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	2,03 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	90 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,56 mg/l
(2-Methoxymethylethoxy)propanol	Jord	2,74 mg/kg tør vægt
	Havvand	1,9 mg/l
	Ferskvand	19 mg/l
	Havsediment	7,02 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	70,2 mg/kg tør vægt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0 Revisionsdato: 02.11.2022 SDS nummer: MAT0GA05_007 Dato for sidste punkt: -
DK / DA Dato for sidste punkt: 02.11.2022

	Spildevandsbehandlingsanlæg	4168 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	190 mg/l
titanium dioxide	Jord	100 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0184 mg/l
	Ferskvand	0,184 mg/l
	Havsediment	100 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	1000 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,193 mg/l
2-methylpropan-1-ol	Jord	0,0765 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,04 mg/l
	Ferskvand	0,4 mg/l
	Havsediment	0,156 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	1,56 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	11 mg/l
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
formaldehyd	Havvand	0,44 mg/l
	Ferskvand	0,44 mg/l
	Havsediment	2,3 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	2,3 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	0,19 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	4,44 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Udstyret bør stemme overens med EN 166
Øjenskylleflaske med rent vand
Tætsluttende beskyttelsesbriller
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af hænder

Handsker : Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
PE-laminat (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Bemærkninger : Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.

Beskyttelse af hud og krop : Ugennemtrængelig beklædning
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

Åndedrætsværn	: koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. : Brug åndedrætsværn, medmindre tilstrækkelig lokal udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de anbefalede retningslinjer for eksponering.
Filter type	: Udstyret bør stemme overens med EN 14387 : Af typen bundet partikelformet stof og organiske dampe (A-P)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: væske
Farve	: Forskellige farvenuancer
Lugt	: opløsningsmiddel
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/frysepunkt	: -78,0 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: 118 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Brandfare	: Statisk akkumulerende brandfarlig væske., Antændelige substanser
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	: 11,3 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	: 1,2 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Flammepunkt	: 26 °C Metode: ISO 3679, lukket digel
Antændelsestemperatur	: 343 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Dekomponeringstemperatur	: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.
pH-værdi	: Ikke anvendelig
Viskositet	
Viskositet, kinematisk	: > 20,5 mm ² /s (40 °C)
Flow tid	: 80 - 90 s ved 20 °C Tværsnit: 4 mm

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 02.11.2022	SDS nummer: MAT0GA05_007 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 02.11.2022
---------------	------------------------------	--	---

Metode: DIN 53211

Opløselighed	
Vandopløselighed	: ikke blandbar, delvis opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Beskrivelse: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: log Pow: 1,81 (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Damptryk	: < 1.100 hPa (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi)) (50 °C)
Relativ massefylde	: Ingen data tilgængelige
Massefylde	: 0,915 - 1,145 g/cm ³
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver	: Ikke anvendelig
Oxiderende egenskaber	: Understøtter forbrænding

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
--------------------	--

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	: Varme, flammer og gnister.
--------------------------	------------------------------

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	: Uforenelig med stærke syrer og baser.
-----------------------------	---

MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Tilstrækkelig ventilation er nødvendig.
Opvarmning kan frigive antændelige dampe.
Kulmonooxid, kuldioxid og uforbrændte kulbrinter (røg).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**n-butylacetat:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 10.760 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): >= 5.000 mg/kg

butan-1-ol:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 5 mg/l
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 8.700 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : Test atmosfære: damp
Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter en kortvarig indånding.

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter

MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 02.11.2022	SDS nummer: MAT0GA05_007 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 02.11.2022
---------------	------------------------------	--	---

hudkontakt én enkelt gang.

2-butoxyethylacetat:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

LD50 oral (Rotte): ≥ 2.400 mg/kgAkut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): ≥ 50 mg/l
Ekspositionsvarighed: 2 h
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter hudkontakt én enkelt gang.

LD50 (Kanin): ≥ 1.500 mg/kg**2-methylpropan-1-ol:**Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): ≥ 2.460 mg/kgAkut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): ≥ 3.400 mg/kg**formaldehyd:**

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er giftig efter indtagelse én enkelt gang.

Akut toksicitet ved indånding : Test atmosfære: damp
Vurdering: Komponenten/blandingen er meget giftig efter en kortvarig indånding.

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er giftig efter hudkontakt én enkelt gang.

maleinsyreanhydrid:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

(2-Methoxymethylethoxy)propanol:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed

Akut toksicitet ved indånding : Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 02.11.2022	SDS nummer: MAT0GA05_007 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 02.11.2022
---------------	------------------------------	--	---

Produkt:

Bemærkninger : Ekstremt irriterende og vævsnedbrydende.

Komponenter:

butan-1-ol:

Resultat : irriterende

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Resultat : irriterende

2-methylpropan-1-ol:

Resultat : irriterende

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated:

Resultat : irriterende

formaldehyd:

Resultat : Ætsende efter påvirkning i 3 minutter til 1 time

maleinsyreanhydrid:

Resultat : Ætsende efter påvirkning i 3 minutter til 1 time

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

Komponenter:

butan-1-ol:

Resultat : Ætsende

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Resultat : Øjenirritation.

butyl glycollate:

Resultat : Ætsende

2-methylpropan-1-ol:

Resultat : Ætsende

MOBIHEL Base MIXUdgave
1.0Revisionsdato:
02.11.2022SDS nummer:
MAT0GA05_007
DK / DADato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 02.11.2022**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

Komponenter:**Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated:**

Resultat : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker

formaldehyd:

Resultat : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker

maleinsyreanhydrid:

Resultat : Sandsynlighed for luftvejssensibilisering i mennesker baseret på dyreforsøg

Resultat : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**formaldehyd:**Kimcellemutagenicitet-
Vurdering : In vitro undersøgelser viste mutagene virkninger**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**formaldehyd:**Kræftfremkaldende
egenskaber - Vurdering : Mulig kræftfremkaldende for mennesker**Reproduktionstoksicitet**

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

Komponenter:**butyl glycollate:**

MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 02.11.2022	SDS nummer: MAT0GA05_007 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 02.11.2022
---------------	------------------------------	--	---

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Nogle beviser for skadelige virkninger for seksuel funktion og fertilitet, og / eller for udviklingen, baseret på dyreforsøg.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Komponenter:**n-butylacetat:**

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

butan-1-ol:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

2-methylpropan-1-ol:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

formaldehyd:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Vurdering : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

maleinsyreanhydrid:

Vurdering : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

Komponenter:**reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen:**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Koncentrationer betydeligt over den arbejdshygieniske grænseværdi, kan medføre narkotiske virkninger. Opløsningsmidler kan affedte huden.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****n-butylacetat:**

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): > 200 mg/l
EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): >= 647,7 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : IC50 (Tetrahymena pyriformis (tøffeldyret)): 356 mg/l
Ekspositionsvarighed: 40 h

butan-1-ol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): > 1.000 mg/l
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia (Dafnie)): > 1.000 mg/l
Giftighed overfor : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

mikroorganismer

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Toksicitet overfor fisk	: LC50 (Fisk): $\geq 1 - 10$ mg/l
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	: LC50 (Daphnia (Dafnie)): $\geq 1 - 10$ mg/l
Giftighed overfor mikroorganismer	: EC50 (Bakterier): $\geq 1 - 100$ mg/l

2-butoxyethylacetat:

Toksicitet overfor fisk	: LC50 (Fisk): ≥ 31 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	: LC50 (Daphnia (Dafnie)): $\geq 142,5$ mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h
Giftighed overfor mikroorganismer	: EC50 (Bakterier): ≥ 2.800 mg/l

hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics:

Økotoxikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
-------------------------------------	---

2-methylpropan-1-ol:

Toksicitet overfor fisk	: LC50 (Fisk): > 100 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h
-------------------------	--

maleinsyreanhydrid:

Toksicitet overfor fisk	: LC50 : 75 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)	: NOEC: 10 mg/l Ekspostionsvarighed: 21 d Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

n-butylacetat:

Biologisk nedbrydelighed	: Resultat: Bionedbrydelig Bionedbrydning: 83 % Ekspostionsvarighed: 28 d Metode: OECD retningslinje 301D
Stabilitet i vand	: Halveringstid for nedbrydning: 78 d pH-værdi: 8 Hydrolyseres langsomt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 02.11.2022	SDS nummer: MAT0GA05_007 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 02.11.2022
---------------	------------------------------	--	---

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen:

Biologisk nedbrydelighed : Let bionedbrydeligt.

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

2-butoxyethylacetat:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig

2-methylpropan-1-ol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig

maleinsyreanhydrid:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: 90 %
Ekspositionsvarighed: 25 d
Metode: OECD TG 301B

Stabilitet i vand : Hydrolyseres let.

Fotodegradering :

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

n-butylacetat:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 15
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1,81

butan-1-ol:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,785

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 25,9
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 2,77 - 3,15

2-butoxyethylacetat:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1,51

2-methylpropan-1-ol:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,79

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

formaldehyd:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 0,35

maleinsyreanhydrid:

Bioakkumulering : Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -2,61 (20 °C)

(2-Methoxymethylethoxy)propanol:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -0,064

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 537, log Koc: 2,73
Moderat mobilt i jord
Produktet fordampes fra jord.

Stabilitet i jord : Spredningstid: 23 d
Procentdel spredning: 50 % (DT50)

maleinsyreanhydrid:

Mobilitet : Medium: Vand
Indhold: 100 %

: Medium: Jord
Indhold: 0 %

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 42, log Koc: 1,63

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

12.7 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt	: Spild, rester m.v. skal opsamles, opbevares og bortskaffes i veltillukket beholder, mærket med: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko."
	Affald må ikke komme i kloakken. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
Forurennet emballage	: Tøm for resterende indhold. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere må ikke genbruges. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.
Affaldsnr.	: 08 00 00, AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER 08 01 00, Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak 08 01 11*, Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 15 00 00, EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDGE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET 15 01 00, Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger) 15 01 10*, Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer HP3, Brandfarlig HP4, Irriterende - hudirritation og øjenskader HP10, Reproduktionstoksisk HP13, Sensibiliserende

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADN : UN 1263

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

ADR : UN 1263

RID : UN 1263

IMDG : UN 1263

IATA : UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN : MALING

ADR : MALING

RID : MALING

IMDG : PAINT

IATA : Paint

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN : 3

ADR : 3

RID : 3

IMDG : 3

IATA : 3

14.4 Emballagegruppe

ADN

Emballagegruppe : III

Klassifikationskode : F1

Farenummer : 30

Faresedler : 3

ADR

Emballagegruppe : III

Klassifikationskode : F1

Farenummer : 30

Faresedler : 3

Tunnelrestriktions-kode : (D/E)

RID

Emballagegruppe : III

Klassifikationskode : F1

Farenummer : 30

Faresedler : 3

IMDG

Emballagegruppe : III

Faresedler : 3

EmS Kode : F-E, S-E

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 366

Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344

Emballagegruppe : III

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 02.11.2022	SDS nummer: MAT0GA05_007 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 02.11.2022
---------------	------------------------------	--	---

Faresedler : Flammable Liquids

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer)	: 355
Pakningsinstruktioner (LQ)	: Y344
Emballagegruppe	: III
Faresedler	: Flammable Liquids

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt : nej

ADR

Miljøfarligt : nej

RID

Miljøfarligt : nej

IMDG

Marin forureningsfaktor
(Marine pollutant) : nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII)	: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 3 formaldehyd (Nummer på listen 72, 28)
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	: Ikke anvendelig
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	: Ikke anvendelig
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	: Ikke anvendelig
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier	: Ikke anvendelig
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)	: Ikke anvendelig
Brandfareklasse	: Fritage(t)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets P5c BRANDFARLIGE VÆSKER
direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen
for større uheld med farlige stoffer.

MAL-Kodenummer : 5-6 (1993) (Produktet indeholder lavtkogende væsker.
Åndedrætsværn skal være luftforsynede åndedrætsværn.)

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Stoffet/blandingen er omfattet af reglerne af : ethylbenzen
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af
kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer
(BEK nr. 1795 af 18/12/2015 som ændret). Arbejdet med
dette stof/blanding kan udgøre en kræft risiko.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H226	: Brandfarlig væske og damp.
H301	: Giftig ved indtagelse.
H302	: Farlig ved indtagelse.
H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311	: Giftig ved hudkontakt.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H314	: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	: Livsfarlig ved indånding.
H332	: Farlig ved indånding.
H334	: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H341	: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
H350	: Kan fremkalde kræft.
H361	: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H372	: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H373	: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

H412 : gentagen eksponering.
: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066 : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH071 : Ætsende for luftvejene.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	: Aspirationsfare
Carc.	: Kræftfremkaldende egenskaber
Eye Dam.	: Alvorlig øjenscade
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Muta.	: Kimcellemutagenicitet
Repr.	: Reproduktionstoksicitet
Resp. Sens.	: Sensibiliserende på luftveje
Skin Corr.	: Hudætsning
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	: Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
2004/37/EC	: Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener
2019/1831/EU	: Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	: Korttidsgrænseværdi
2004/37/EC / STEL	: Grænseværdi for kortvarig eksponering
2004/37/EC / TWA	: tidsvægtet gennemsnit
2019/1831/EU / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2019/1831/EU / STEL	: Korttidsgrænseværdi
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier
DK OEL / L	: Loftværdi

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Klassifikation af præparatet:

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Repr. 2	H361
STOT SE 3	H336

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering

Beregningsmetode

Beregningsmetode

Beregningsmetode

Beregningsmetode

Beregningsmetode

Materiale koder (bulk), som SDS'et er gyldigt for

366923 , 366935, 366971, 400207, 400262, 401108, 401924, 401951, 401983, 418200, 418201, 418202, 418203, 418204, 418205, 418206, 418207, 418208, 418209, 418210, 418211, 418212, 418213, 418214, 418215, 418216, 418217, 418218, 418219, 418220, 418221, 418222, 418223, 418224, 418225, 418226, 418227, 418228, 418229, 418230, 418231, 418232, 418233, 418234, 418235, 418236, 418237, 418238, 418239, 418241, 418242, 418243, 418244, 418245, 418246, 418247, 418248, 418249, 418250, 418251, 418252, 418253, 418255, 418445, 418446, 418479, 418480, 418481, 418482, 418485, 418486, 418923, 418924, 419220, 419223, 419593, 419844, 419845, 419846, 419847, 419848, 419849, 478654, 478964, 478984, 479010, 479019, 479020, 480909, 481596, 481598

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL Base MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	02.11.2022	MAT0GA05_007	Dato for sidste punkt: 02.11.2022
		DK / DA	

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.