

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave 1.0	Revisionsdato: 01.02.2022	SDS nummer: MAT000400264 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 01.02.2022
---------------	------------------------------	--	---

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Produktkode : 40026402

Unik Formelidentifikator (UFI) : 70F0-400E-Y004-PDVR

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : PC9a Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere

Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenien

Telefon Firma : 386 (1) 722 4383

Telefax Firma : 386 (1) 722 4310

Ansvarlig/udsteder : 386 (1) 722 4383
productsafety@helios.si

1.4 Nødtelefon

døgnet rundt Ring til Giftlinjen på +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 2	H225: Meget brandfarlig væske og damp.
Hudirritation, Kategori 2	H315: Forårsager hudirritation.
Øjenirritation, Kategori 2	H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Centralnervesystem	H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCHUdgave
1.0Revisionsdato:
01.02.2022SDS nummer:
MAT000400264
DK / DADato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 01.02.2022eksponering, Kategori 3,
ÅndedrætssystemSpecifik målorgantoksicitet - gentagen
eksponering, Kategori 2
Langtidsfare (kronisk) fare for
vandmiljøet, Kategori 3H373: Kan forårsage organskader ved
længerevarende eller gentagen eksponering.H412: Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.**2.2 Mærkningselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger :

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller
gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben
ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P260 Indånd ikke tåge eller damp.
P264 Vask huden grundigt efter brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.

Reaktion:

P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller
alkoholresistent skum til brandslukning.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen
acetone
n-butylacetat

Tillægsmærkning

EUH208 Indeholder Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alfa .-. [3 - [3 - (2H-Benzotriazol-2-yl) -5 -
(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl] -. omeg, Reaction mass of
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan udløse allergisk reaktion.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	- 905-562-9 01-2119555267-33	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	>= 30 - < 50
acetone	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) EUH066	>= 10 - < 20
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) EUH066	>= 1 - < 10
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alfa -. [3 - [3 - (2H-Benzotriazol-2-yl) -5 - (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl] -. omeg	104810-48-2 01-0000015075-76	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 1
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate	1065336-91-5 915-687-0	Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361f	>= 0,25 - < 1

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave 1.0	Revisionsdato: 01.02.2022	SDS nummer: MAT000400264 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 01.02.2022
---------------	------------------------------	--	---

and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	01-2119491304-40	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	
---	------------------	--	--

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Søg læge ved betydelig påvirkning.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Hvis på beklædning, fjern beklædning.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Risiko : Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)
Pulver

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.
Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Fjern alle antændelseskilder.
Evakuer personale til sikre områder.
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer de respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13., For personlig beskyttelse se punkt 8.

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Indånd ikke dampe/støv.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Beholderen må kun åbnes under punktudsugningshætten.
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Anvend kun eksplosionssikret udstyr. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.
- Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : For yderligere information, se produktets tekniske datablad.

Læs de tekniske vejledninger for brugen af dette stof/denne blanding.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave 1.0 Revisionsdato: 01.02.2022 SDS nummer: MAT000400264 Dato for sidste punkt: -
DK / DA Dato for sidste punkt: 01.02.2022

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende			
		GV	25 ppm 109 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
acetone	67-64-1	TWA	500 ppm 1.210 mg/m ³	2000/39/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		GV	250 ppm 600 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
n-butylacetat	123-86-4	GV	50 ppm 241 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		STEL	150 ppm 723 mg/m ³	2019/1831/E U
	Yderligere oplysninger: Vejledende			
		TWA	50 ppm 241 mg/m ³	2019/1831/E U
	Yderligere oplysninger: Vejledende			

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	77 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	65,3 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	442 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	289 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	260 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	221 mg/m ³

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave
1.0

Revisionsdato:
01.02.2022

SDS nummer:
MAT000400264
DK / DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 01.02.2022

	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	14,8 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	260 mg/m3
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	108 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	16 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	180 mg/kg legemsvægt/d ag
acetone	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	200 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	2420 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1210 mg/m3
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	62 mg/kg
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	62 mg/kg
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	186 mg/kg
n-butylacetat	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	600 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	600 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	48 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	300 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	300 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	300 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	12 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	35,7 mg/m3
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	3,4 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Akutte systemiske effekter	6 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Akutte systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	7 mg/kg legemsvægt/d ag

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave 1.0 Revisionsdato: 01.02.2022 SDS nummer: MAT000400264 Dato for sidste punkt: -
DK / DA Dato for sidste punkt: 01.02.2022

	Arbejdstagere	Hud	Akutte systemiske effekter	11 mg/kg legemsvægt/d ag
--	---------------	-----	----------------------------	--------------------------

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	Jord	2,31 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,327 mg/l
	Ferskvand	0,327 mg/l
	Havsediment	12,46 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	12,46 mg/kg tør vægt
acetone	Spildevandsbehandlingsanlæg	6,58 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,327 mg/l
	Jord	29,5 mg/kg
	Havvand	1,06 mg/l
	Ferskvand	10,6 mg/l
n-butylacetat	Havsediment	3,04 mg/l
	Ferskvandssediment	30,4 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
	Jord	0,0903 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,018 mg/l
	Ferskvand	0,18 mg/l
	Havsediment	0,0981 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	0,981 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	35,6 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,36 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Udstyret bør stemme overens med EN 166
Øjenskylleflaske med rent vand
Tætsluttende beskyttelsesbriller
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af hænder

Handsker : Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
PE-laminat (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Bemærkninger : Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.

Beskyttelse af hud og krop : Uigennemtrængelig beklædning
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

Åndedrætsværn	: koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. : Brug åndedrætsværn, medmindre tilstrækkelig lokal udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de anbefalede retningslinjer for eksponering.
Filter type	: Udstyret bør stemme overens med EN 137 : Luftforsynet åndedrætsværn

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: væske
Farve	: farveløs
Lugt	: opløsningsmiddel
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/frysepunkt	: -94,7 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: 56 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Brandfare	: Statisk akkumulerende brandfarlig væske., Antændelige substanser
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	: 13 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	: 1,1 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Flammepunkt	: -18 °C
Antændelsestemperatur	: 465 - 525 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Dekomponeringstemperatur	: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.
pH-værdi	: Ikke anvendelig
Viskositet	
Viskositet, kinematisk	: > 20,5 mm ² /s (40 °C)
Flow tid	: 22 - 27 s ved 20 °C Tværsnit: 4 mm Metode: DIN 53211

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

Opløselighed	
Vandopløselighed	: delvis blandbar
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Beskrivelse: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: log Pow: 2,77 - 3,15 (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Damptryk	: 233 hPa (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi)) (20 °C)
Relativ massefylde	: 0,95 (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Massefylde	: 0,944 g/cm ³
Relativ dampvægtfylde	: 2 (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi)) (Luft = 1,0)

9.2 Andre oplysninger

Eksploderbar	: Ikke anvendelig
Oxiderende egenskaber	: Understøtter forbrænding
VOC	: (Direktiv 2004/42/EF) 540 g/l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
	Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	: Varme, flammer og gnister.
--------------------------	------------------------------

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke syrer og oxidationsmidler
Stærke reduktionsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Tilstrækkelig ventilation er nødvendig.
Opvarmning kan frigive antændelige dampe.
Kulmonooxid, kuldioxid og uforbrændte kulbrinter (røg).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 8.700 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : Test atmosfære: damp
Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter en kortvarig indånding.

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter hudkontakt én enkelt gang.

acetone:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

n-butylacetat:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 10.760 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): >= 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Resultat : irriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Resultat : Øjenirritation.

acetone:

Resultat : Øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

Komponenter:

Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alfa -. [3 - [3 - (2H-Benzotriazol-2-yl) -5 - (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl] -. omeg:

Resultat : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate:

Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate:

Reproduktionstoksicitet - : Nogle beviser for skadelige virkninger for seksuel funktion og
Vurdering fertilitet, baseret på dyreforsøg.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

acetone:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

n-butylacetat:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Vurdering : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller
gentagen eksponering.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Koncentrationer betydeligt over den arbejdshygieniske grænseværdi, kan medføre narkotiske virkninger. Opløsningsmidler kan affedte huden.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Toksicitet overfor fisk	: LC50 (Fisk): $\geq 1 - 10$ mg/l
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	: LC50 (Daphnia (Dafnie)): $\geq 1 - 10$ mg/l
Giftighed overfor mikroorganismer	: EC50 (Bakterier): $\geq 1 - 100$ mg/l

acetone:

Toksicitet overfor fisk	: LC50 (Fisk): > 1.000 mg/l
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	: LC50 (Daphnia (Dafnie)): > 1.000 mg/l
Giftighed overfor mikroorganismer	: EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l

n-butylacetat:

Toksicitet overfor alger/vandplanter	: NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): > 200 mg/l
	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): $\geq 647,7$ mg/l
	Ekspositionsvarighed: 72 h
Giftighed overfor mikroorganismer	: IC50 (Tetrahymena pyriformis (tøffeldyret)): 356 mg/l
	Ekspositionsvarighed: 40 h

Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alfa .-. [3 - [3 - (2H-Benzotriazol-2-yl) -5 - (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl] -. omeg:**Økotoxikologisk vurdering**

Kronisk toksicitet for vandmiljøet : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave 1.0	Revisionsdato: 01.02.2022	SDS nummer: MAT000400264 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 01.02.2022
---------------	------------------------------	--	---

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate:

Økotoxikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Meget giftig for vandlevende organismer.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Komponenter:****reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Biologisk nedbrydelighed : Let bionedbrydeligt.

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

n-butylacetat:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: 83 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D

Stabilitet i vand : Halveringstid for nedbrydning: 78 d
pH-værdi: 8
Hydrolyseres langsomt.

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 25,9
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 2,77 - 3,15

acetone:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: -0,24

n-butylacetat:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 15
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1,81

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 2,37 - 2,77
pH-værdi: 7

12.4 Mobilitet i jord**Komponenter:****reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 537, log Koc: 2,73
Moderat mobilt i jord
Produktet fordamper fra jord.

Stabilitet i jord : Spredningstid: 23 d
Procentdel spredning: 50 % (DT50)

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk
information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave 1.0	Revisionsdato: 01.02.2022	SDS nummer: MAT000400264 DK / DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 01.02.2022
---------------	------------------------------	--	---

Tomme beholdere må ikke genbruges.
Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke
skærebrænder.

Affaldsnr. : 08 00 00, AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING,
DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK
EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG
TRYKFARVER
08 01 00, Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug
og fjernelse af maling og lak
08 01 11*, Maling- og lakaffald indeholdende organiske
opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
15 00 00, EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER,
AFTØRRINGSKLUDGE, FILTERMATERIALER OG
BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS
SPECIFICERET
15 01 00, Emballage (herunder separat indsamlet
emballageaffald fra husholdninger)
15 01 10*, Emballage, som indeholder rester af eller er
forurenet med farlige stoffer
HP3, Brandfarlig
HP4, Irriterende - hudirritation og øjenskader
HP5, Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ tóxico por
aspiração

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN	: UN 1263
ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263
IMDG	: UN 1263
IATA	: UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN	: MALING
ADR	: MALING
RID	: MALING
IMDG	: PAINT
IATA	: Paint

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN	: 3
ADR	: 3
RID	: 3

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

IMDG : 3

IATA : 3

14.4 Emballagegruppe

ADN

Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : F1
Farenummer : 33
Faresedler : 3

ADR

Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : F1
Farenummer : 33
Faresedler : 3
Tunnelrestriktions-kode : (D/E)

RID

Emballagegruppe : II
Klassifikationskode : F1
Farenummer : 33
Faresedler : 3

IMDG

Emballagegruppe : II
Faresedler : 3
EmS Kode : F-E, S-E

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 364
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y341
Emballagegruppe : II
Faresedler : Flammable Liquids

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion : 353
(passager luftfartøjer)
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y341
Emballagegruppe : II
Faresedler : Flammable Liquids

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt : nej

ADR

Miljøfarligt : nej

RID

Miljøfarligt : nej

IMDG

Marin forureningsfaktor : nej
(Marine pollutant)

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII)	:	Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 3
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	:	Ikke anvendelig
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	:	Ikke anvendelig
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	:	Ikke anvendelig
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier	:	Ikke anvendelig
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)	:	Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

MAL-Kodenummer : 5-6 (1993) (Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede åndedrætsværn.)

Flygtige organiske forbindelser : Direktiv 2004/42/EF
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 540 g/l

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H225	: Meget brandfarlig væske og damp.
H226	: Brandfarlig væske og damp.
H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	: Farlig ved indånding.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361f	: Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373	: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400	: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066	: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Acute	: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	: Aspirationsfare
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Repr.	: Reproduktionstoksicitet
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	: Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
2019/1831/EU	: Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	: Korttidsgrænseværdi
2019/1831/EU / TWA	: Grænseværdier - otte timer
2019/1831/EU / STEL	: Korttidsgrænseværdi
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN -

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	01.02.2022	MAT000400264	Dato for sidste punkt: 01.02.2022
		DK / DA	

Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.