

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Produktkode : 41670103

Unik Formelidentifikator (UFI) : FT11-Y05D-100H-H5GV

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : PC9a Belægnings og maling, fortyndere, farvefjernere

Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenien

Telefon Firma : 386 (1) 722 4383

Telefax Firma : 386 (1) 722 4310

Ansvarlig/udsteder : 386 (1) 722 4383
productsafety@helios.si

1.4 Nødtelefon

døgnet rundt Ring til Giftlinjen på +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 3 H226: Brandfarlig væske og damp.

Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Centralnervesystem	H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 2	H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3	H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260 Indånd ikke tåge eller damp.
P264 Vask huden grundigt efter brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

Reaktion:

P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

n-butylacetat
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen
carbonhydrider, C9-aromater

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

Tillægsmærkning

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayer. Undgå indånding af spray eller tåge.

EUH208 Indeholder maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) EUH066	>= 20 - < 30
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	- 905-562-9 01-2119555267-33	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	>= 10 - < 20
carbonhydrider, C9-aromater	- 918-668-5 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem) STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2;	>= 10 - < 20

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0 Revisionsdato: 20.04.2023 SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 20.04.2023

maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9 01-2119472428-31	H411 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 (Indånding, Åndedrætssystem) EUH071 specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,001 %	< 0,001
--------------------	---	---	---------

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Søg læge ved betydelig påvirkning.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Hvis på beklædning, fjern beklædning.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Risiko : Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

gentagen eksponering.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurennet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.
Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Fjern alle antændelseskilder.
Evakuer personale til sikre områder.
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Indånd ikke dampe/støv.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : For yderligere information, se produktets tekniske datablad.

Læs de tekniske vejledninger for brugen af dette stof/denne blanding.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
n-butylacetat	123-86-4	GV	50 ppm 241 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		STEL	150 ppm 723 mg/m ³	2019/1831/E U
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		TWA	50 ppm 241 mg/m ³	2019/1831/E U
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		S	150 ppm 723 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
reaktionsblanding af ethylbenzen, m- xylene og p-xylene	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				
		GV	25 ppm 109 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		S	100 ppm 442 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
titanium dioxide	13463-67-7	GV	6 mg/m ³ (Titan)	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.				
		S	12 mg/m ³ (Titan)	DK OEL

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
20.04.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_004
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 20.04.2023

	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			
maleinsyreanhydrid	108-31-6	GV	0,1 ppm 0,4 mg/m ³	DK OEL
		S	0,2 ppm 0,8 mg/m ³	DK OEL

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
n-butylacetat	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	600 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	600 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	48 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	300 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	12 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	35,7 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	3,4 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Akutte systemiske effekter	6 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Akutte systemiske effekter	2 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	7 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Akutte systemiske effekter	11 mg/kg legemsvægt/d ag
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	77 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	65,3 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	442 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	289 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	260 mg/m ³

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
20.04.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_004
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 20.04.2023

	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	221 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	14,8 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	260 mg/m3
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	108 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	16 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	180 mg/kg legemsvægt/d ag
carbonhydrider, C9-aromater	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	150 mg/m3
	Arbejdstagere	Oralt	Langtids systemiske effekter	150 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtidspåvirkning	32 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	25 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	11 mg/kg legemsvægt/d ag
titanium dioxide	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m3
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	700 mg/kg legemsvægt/d ag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
n-butylacetat	Jord	0,0903 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,018 mg/l
	Ferskvand	0,18 mg/l
	Havsediment	0,0981 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	0,981 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	35,6 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,36 mg/l
reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen	Jord	2,31 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,327 mg/l
	Ferskvand	0,327 mg/l
	Havsediment	12,46 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	12,46 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	6,58 mg/l

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0 Revisionsdato: 20.04.2023 SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 20.04.2023

	Periodisk brug/frigivelse	0,327 mg/l
titanium dioxide	Jord	100 mg/kg tør vægt
	Havvand	0,0184 mg/l
	Ferskvand	0,184 mg/l
	Havsediment	100 mg/kg tør vægt
	Ferskvandssediment	1000 mg/kg tør vægt
	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,193 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Udstyret bør stemme overens med EN 166
Øjenskylleflaske med rent vand
Tætsluttende beskyttelsesbriller
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af hænder

Handsker : Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
PE-laminat (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Bemærkninger : Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.

Beskyttelse af hud og krop : Ugennemtrængelig beklædning
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Åndedrætsværn : Brug åndedrætsværn, medmindre tilstrækkelig lokal udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de anbefalede retningslinjer for eksponering.
Udstyret bør stemme overens med EN 14387

Filter type : Af typen bundet partikelformet stof og organiske dampe (A-P)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : væske
Farve : Forskellige farvenuancer
Lugt : opløsningsmiddel

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Lugttærskel	:	Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/frysepunkt	:	-78,0 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	126 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, laveste værdi))
Brandfare	:	Statisk akkumulerende brandfarlig væske., Antændelige substanser
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	7,5 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	1,1 %(V) (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Flammepunkt	:	26 °C Metode: ISO 3679, lukket digel
Antændelsestemperatur	:	425 °C (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.
pH-værdi	:	Ikke anvendelig
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	> 20,5 mm ² /s (40 °C)
Flow tid	:	90 - 100 s ved 20 °C Tværsnit: 4 mm Metode: DIN 53211
Opløselighed Vandopløselighed	:	ikke blandbar, delvis opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	:	Beskrivelse: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	log Pow: < 4 (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))
Damptryk	:	< 1.100 hPa (beregningsmetode (hovedkomponenter, højeste værdi))

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

(50 °C)

Relativ massefylde	:	Ingen data tilgængelige
Massefylde	:	0,970 - 1,430 g/cm ³ (20 °C)
Relativ dampvægtfylde	:	Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksploderer	:	Ikke anvendelig
Oxiderende egenskaber	:	Understøtter forbrænding
VOC	:	(Direktiv 2004/42/EF) 49,17 % 700 g/L

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	:	Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
		Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	:	Varme, flammer og gnister.
--------------------------	---	----------------------------

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	:	Uforenelig med stærke syrer og baser.
-----------------------------	---	---------------------------------------

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Tilstrækkelig ventilation er nødvendig.
Opvarmning kan frigive antændelige dampe.
Kulmonooxid, kuldioxid og uforbrændte kulbrinter (røg).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

n-butylacetat:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 10.760 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): >= 5.000 mg/kg

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): >= 8.700 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : Test atmosfære: damp
Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter en kortvarig indånding.

Akut dermal toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter hudkontakt én enkelt gang.

carbonhydrider, C9-aromater:

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 3.160 mg/kg

maleinsyreanhydrid:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter indtagelse én enkelt gang.

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Produkt:

Bemærkninger : Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Resultat : irriterende

maleinsyreanhydrid:

Resultat : Ætsende efter påvirkning i 3 minutter til 1 time

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave
1.0

Revisionsdato:
20.04.2023

SDS nummer:
MAT0GA05_004
DK/DA

Dato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 20.04.2023

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenscade.

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Resultat : Øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

maleinsyreanhydrid:

Resultat : Sandsynlighed for luftvejssensibilisering i mennesker baseret på dyreforsøg

Resultat : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Komponenter:

n-butylacetat:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

carbonhydrider, C9-aromater:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIXUdgave
1.0Revisionsdato:
20.04.2023SDS nummer:
MAT0GA05_004
DK/DADato for sidste punkt: -
Dato for sidste punkt: 20.04.2023**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Komponenter:**reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Vurdering : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

maleinsyreanhydrid:

Vurdering : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

carbonhydrider, C9-aromater:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Koncentrationer betydeligt over den arbejdshygiejniske grænseværdi, kan medføre narkotiske virkninger. Opløsningsmidler kan affedte huden.

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****n-butylacetat:**

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): > 200 mg/l

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): >= 647,7 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : IC50 (Tetrahymena pyriformis (tøffeldyret)): 356 mg/l
Ekspositionsvarighed: 40 h

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): >= 1 - 10 mg/l

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia (Dafnie)): >= 1 - 10 mg/l

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Bakterier): >= 1 - 100 mg/l

carbonhydrider, C9-aromater:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): >= 9,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): >= 3,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

maleinsyreanhydrid:

Toksicitet overfor fisk : LC50 : 75 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 10 mg/l
Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Komponenter:****n-butylacetat:**

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: 83 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D

Stabilitet i vand : Halveringstid for nedbrydning: 78 d
pH-værdi: 8
Hydrolyseres langsomt.

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen:

Biologisk nedbrydelighed : Let bionedbrydeligt.

Fotodegradering : Nedbrydes hurtigt i kontakt med lys.

maleinsyreanhydrid:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: 90 %
Ekspositionsvarighed: 25 d
Metode: OECD TG 301B

Stabilitet i vand : Hydrolyseres let.

Fotodegradering :

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

n-butylacetat:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 15
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1,81

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xilen og p-xilen:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 25,9
Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 2,77 - 3,15

carbonhydrider, C9-aromater:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: < 4

maleinsyreanhydrid:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Bioakkumulering : Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -2,61 (20 °C)

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

reaktionsblanding af ethylbenzen, m-xylen og p-xylen:

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 537, log Koc: 2,73
Moderat mobilt i jord
Produktet fordampes fra jord.

Stabilitet i jord : Spredningstid: 23 d
Procentdel spredning: 50 % (DT50)

carbonhydrider, C9-aromater:

Mobilitet : Medium: Luft
Indhold: 92,9 %
: Medium: Vand
Indhold: 3,5 %
: Medium: Jord
Indhold: 1,9 %
: Medium: Sediment
Indhold: 1,8 %

Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 1,71 - 14,70
Mobilt i jord
Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

maleinsyreanhydrid:

Mobilitet : Medium: Vand
Indhold: 100 %
: Medium: Jord
Indhold: 0 %
Spredning til forskellige
miljøer : Koc: 42, log Koc: 1,63

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

(vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt	: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
Forurennet emballage	: Tøm for resterende indhold. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere må ikke genbruges. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.
Affaldsnr.	: 08 00 00, AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER 08 01 00, Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak 08 01 11, Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 15 00 00, EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDGE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET 15 01 00, Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger) 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farligestoffer HP3, Brandfarlig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

HP4, Irriterende - hudirritation og øjenskader
HP5, Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ tóxico por
aspiração

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN	:	UN 1263
ADR	:	UN 1263
RID	:	UN 1263
IMDG	:	UN 1263
IATA	:	UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN	:	MALING
ADR	:	MALING
RID	:	MALING
IMDG	:	PAINT
IATA	:	Paint

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundære farer
ADN	:	3
ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Emballagegruppe

ADN		
Emballagegruppe	:	III
Klassifikationskode	:	F1
Farenummer	:	30
Faresedler	:	3
ADR		
Emballagegruppe	:	III
Klassifikationskode	:	F1
Farenummer	:	30
Faresedler	:	3
Tunnelrestriktions-kode	:	(D/E)
RID		
Emballagegruppe	:	III

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Klassifikationskode : F1
Farenummer : 30
Faresedler : 3

IMDG

Emballagegruppe : III
Faresedler : 3
EmS Kode : F-E, S-E

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 366
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344
Emballagegruppe : III
Faresedler : Flammable Liquids

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion : 355
(passager luftfartøjer)
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344
Emballagegruppe : III
Faresedler : Flammable Liquids

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt : nej

ADR

Miljøfarligt : nej

RID

Miljøfarligt : nej

IMDG

Marin forureningsfaktor : nej
(Marine pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 3
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget	: Ikke anvendelig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

MAL-Kodenummer : 5-3 (1993)

Flygtige organiske forbindelser : Direktiv 2004/42/EF
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 49,17 %, 700 g/L

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H226	: Brandfarlig væske og damp.
H302	: Farlig ved indtagelse.
H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H314	: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	: Farlig ved indånding.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave 1.0	Revisionsdato: 20.04.2023	SDS nummer: MAT0GA05_004 DK/DA	Dato for sidste punkt: - Dato for sidste punkt: 20.04.2023
---------------	------------------------------	--------------------------------------	---

H334	:	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	:	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	:	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H372	:	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H373	:	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411	:	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066	:	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH071	:	Ætsende for luftvejene.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Aquatic Chronic	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	:	Aspirationsfare
Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	:	Øjenirritation
Flam. Liq.	:	Brandfarlige væsker
Resp. Sens.	:	Sensibiliserende på luftveje
Skin Corr.	:	Hudætsning
Skin Irrit.	:	Hudirritation
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT RE	:	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2000/39/EC	:	Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
2019/1831/EU	:	Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
2000/39/EC / STEL	:	Korttidsgrænseværdi
2019/1831/EU / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
2019/1831/EU / STEL	:	Korttidsgrænseværdi
DK OEL / S	:	Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: -
1.0	20.04.2023	MAT0GA05_004	Dato for sidste punkt: 20.04.2023
		DK/DA	

kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Klassifikation af præparatet:

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.