

Overfladebehandling af indendørs træværk

LYSNING · MALING · VOKSNING · OLIERING
LAKERING · LUDBEHANDLING · RENGØRING



Nemt og effektivt... Naturligvis

Indhold

Lysning	4
– af gulnede trælofter, paneler og karme	
Lysning	5
– af møbler, køkkenlåger, vinduer, døre og andet inventar	
Specialmaling	6
– af gulnet træværk, træprofilbrædder, lofter og vægge	
Voksbehandling	8
– af træmøbler og inventar	
Oliebehandling	10
– af køkkenbordsplader, møbler og andet inventar af træ	
Pleje og vedligeholdelse	11
– af olieret træ	
Lakering	12
– af køkkenbordsplader, møbler og andet inventar af træ	
Ludbehandling	15
– af møbler, borde og andet inventar af træ	
Maling	16
– til indendørs møbler og inventar	
Sæbebehandling	17
– af møbler, borde og andet inventar af træ	
<hr/>	
Grundafrensning	18
<hr/>	
Rengøring	19
<hr/>	
Produktoversigt	20

Anbefalet af
professionelle

Lysning

– af gulnede trælofter, paneler og karme

Panelhvid

Trælofter og -paneler vil uværge- ligt gulne, hvis de ikke er blevet ludbehandlet inden opsætning. Al- lerede opsatte lofter og paneler kan lysnes, så de får en smuk nuance, der holder resten af træets levetid. Anbefales **ikke** til behandling af trægulve.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til lysning af lofter m.m.: Trip Trap Panelhvid i farverne hvid og ekstra hvid. Der anvendes 1 liter pr. 10-12 m².

Til rengøring af loftet før behand- ling, anvendes Trip Trap Trærens.



Værktøj

Til påføring af Panelhvid anvendes en egnet pensel. Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter. Til rengøring skal bruges plastspand og klud eller stiv børste.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Der vaskes efter med rent vand.

Sådan gør du

Træet skal være rent, tørt og afrenset.

1. Vask med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Vask efter med rent vand. Tidligere lakerede overflader afrenses/afslibes for dårligt hæftende lakker. Det anbefales at udføre en mindre prøve-behandling på et mindre synligt sted for at vurdere resultatet.
2. Panelhvid omrøres grundigt før og under brug. *Spande med forskellige batchnumre (se underside) blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.*
3. Produktet påføres med pensel i et jævnt dækkende lag. Stryg altid langs med træets åretegning. Undgå at påføre mere end 2-3 brædder af gangen i træets længderetning i ca. en armlængde. Det anbefales at færdiggøre 2-3 brædder ad gangen for at undgå synlige overlapninger.
4. Panelhvid er støvtør efter ca. 2 timer ved 20°C.
5. Om nødvendigt, kan behandlingen med Panelhvid gentages efter ca. 4 timer.

Lysning

– møbler, køkkenlåger, vinduer, døre og andet inventar

Interiør, ekstra hvid

Møbler fremstillet af lyse træsorter, især nåletræ, men også ask og bøg vil med tiden gulne som følge af lysets påvirkning af træets overflade, hvis det ikke er blevet ludbehandlet inden brug. Nyt eller mørkt træ kan lysnes, så det får en smuk nuance og en rengøringsvenlig overflade. Trip Trap Interiør kan bruges på ubehandlet eller lakeret inventar, døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler. Anbefales **ikke** til behandling af trægulve samt loftpaneler.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til lysning af møbler m.m.: Trip Trap Interiør, ekstra hvid. Der anvendes 1 liter pr. 8-10 m².



Til rengøring af træet før behand- ling anvendes Trip Trap Trærens. Der må ikke være spor af snavs eller fedt på kluden.

Værktøj

Tidligere behandlede overflader skal slibes grundigt med sandpapir korn 120-180. Til påføring af Interiør anvendes en god pensel eller korthåret filtrulle. Til rengøring skal bruges plastspand og klud.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Der vaskes efter med rent vand.

Sådan gør du

Træet skal være rent, tørt og afrenset.

1. Vask med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Vask efter med rent vand. Tidligere lakerede overflader skal slibes grundigt med sandpapir korn 120-180. Det anbefales at udføre en mindre prøvebehandling på et mindre synligt sted for at vurdere vedhæftningen/ resultatet. Trip Trap Interiør omrøres grundigt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre (se emballagens underside) blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.
2. Produktet påføres med pensel eller korthåret filtrulle i et jævnt dækkende og tyndt lag. Stryg/ rul altid langs træets åretegning. Det anbefales at behandle 2-3 gange – mellemslib med sandpapir korn 240. Interiør er støvtør efter ca. 4 timer ved 20°C. Om nødvendigt kan behandlingen med Interiør gentages efter ca. 8 timer.

Specialmaling

– til gulnet træværk, profilbrædder og lofter

Panelhvid Dækkende

Trip Trap Panelhvid Dækkende er en helmat specialmaling, der anvendes til gulnet træværk, træprofilbrædder, til lofter og vægge, samt loftpaneler af eg. Trip Trap Panelhvid Dækkende giver træet et ultramat blødt udseende.

Trip Trap Panelhvid Dækkende kan anvendes på ubehandlede eller tidligere lakerede overflader.

Hvis der ønskes en mere slidstærk overflade, anbefales det at lakere overfladen med Trip Trap Interiørlak, klar.

Efter første påføring kan der komme gennemslag af nikotin og farvestoffer fra træet, og derfor **SKAL** Panelhvid Dækkende påføres 2 gange for at opnå den dækkende farve. Der skal gå min. 18-24 timer mellem påføringerne for at opnå den spærrende effekt.

Hvis knasterne er meget fremtrædende og harpiksholdige, kan området affedtes med husholdningssprit.

Sådan gør du

1. Træet skal være rent, tørt og afrenset. Vask med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Overfladen vaskes efter med rent vand. Tidligere lakerede overflader afrenses/afslibes for dårligt hæftende lakker. Det anbefales at udføre en mindre prøvebehandling på et mindre synligt sted for at vurdere resultatet.
2. Panelhvid, Dækkende omrøres grundigt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.
3. Produktet påføres med korthåret filtrulle eller pensel i et jævnt dækkende lag. Stryg altid langs træets åretegning. For fuldt dækkende resultat skal der behandles 2-3 gange. Overfladen er overmalbar efter ca. 2 timer ved 20°C. Men for at opnå den spærrende effekt, skal der gå 18-24 timer imellem første og anden påføring.

Trip Trap Panelhvid Dækkende forebygger gulning af nyt træværk samt formindsker knastgennemslag.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til maling af lofter m.m.: Trip Trap Panelhvid Dækkende i farven hvid. Der anvendes 1 liter pr. 10-12 m².

Til rengøring af loftet før behandling, anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Til påføring af Panelhvid Dækkende anvendes en god, bred pensel beregnet til lud eller vandbaserede produkter. Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter.

Til rengøring skal bruges plastspand og klud eller stiv børste.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Der vaskes efter med rent vand.



Voksbehandling

– af træmøbler og inventar

Bivoks

Til træmøbler og inventar der kræver let pleje, kan man bruge Trip Trap Bivoks. Anvendes til ubehandlede eller ludbehandlede træmøbler og andet inventar, uanset træsort. Voksbehandlingen gør træet modstandsdygtigt over for tilsmudsning og fremhæver træets årer og glød. Trip Traps bivokse indeholder ingen opløsningsmidler.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til voksbehandling af møbler m.m.:
Trip Trap Bivoks Balsam i natur og hvid eller Trip Trap Bivoks Flydende i natur.



Til afrensning inden behandlingen anvendes Trip Trap Trærens.

Vedligeholdelse sker med henholdsvis Bivoks Balsam eller Bivoks Flydende efter behov.

Værktøj

Til påføring af bivoks anvendes bløde, fnugfrie bomuldsklude. Til polering anvendes fnugfri klude eller hvid håndskrubber.

Værktøj rengøres med terpentin.

Sådan gør du

Prøv først på en bagside om resultatet bliver tilfredsstillende.

1. Inden påføring skal træet være rent og tørt. Påfør i et tyndt og ensartet lag med en fnugfri bomuldsklud.
2. Vent ca. 30 min. før afsluttende polering.
3. Efterpolering kan ske:
 - Manuelt med fnugfri bomuldsklud eller hvid håndskrubber
 - Maskinelt med polereskive påsat boremaskine.

Fordele i sortimentet

– gennem mere end 40 år..



Gennem mere end 40 år har vi udviklet Trip Trap Træplejeprogram. Vi lægger stor vægt på, at vores produkter har optimal funktionalitet og understøtter hinanden. Vores udvikling fokuserer på:

Funktionalitet – med løbende tests og nært samarbejde med fagfolk inden for trægulve og havemøbler, optimeres produkternes funktionalitet hele tiden.

Logiske serier – produkter udvikles og forbedres oftest i serier, der logisk passer til konkrete anvendelsesområder.

Miljø – anvendelse af naturlige råstoffer og udeladelse af kunstige farvestoffer, parfumer og konservering bidrager til plejeprogrammets høje miljøprofil.

30 års erfaring – udvikling af produkter til bevarelse, pleje og renovering af træprodukter, er grundlaget for Trip Trap plejeprogrammet i dag.

Oliebehandling med pensel

– af køkkenbordsplader, møbler og andet inventar af træ

Køkkenbordsolie

Køkkenbordsplader af træ udsættes for mange belastninger i løbet af deres liv. For at beskytte træet mod smuds- og vandpåvirkninger anbefales det at give træet en regelmæssig oliebehandling. *Produktet anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/afslebne træoverflader.*

Produkter

Følgende produkter kan bruges til oliebehandling: Trip Trap Køkkenbordsolie natur, hvid og mahogni. Natur anvendes primært til mørke træsorter eller på lyst træ, hvor der ønskes en gylden tone. Hvid understøtter træets naturlige lyse farve, mens mahogni

Sådan gør du, hvis træet er nyt

1. Slib pladen med sandpapir korn 150. Støvsug pladen fri for slibestøv og aftør pladen med rent vand med en hårdt opvredet klud.
2. Lad pladen tørre 1-2 timer ved 20°C.
3. Olien omrøres grundigt.
4. En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af pladen have mindst én gang olie.
5. Vent i ca. 30 min. ved 20°C, mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
6. Poler med rød håndskrubber i træets længderetning.
7. Herefter tørres al overskydende olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.
8. Lad herefter pladen hvile i 1 time og gentag pkt. 3-7.
9. Pladen bør behandles 2-3 gange, inden den tages i brug.

fremhæver den rødbrune nuance i mørke træsorter. Der anvendes 1 liter pr. 12-15 m². Til afrensning før behandling anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Til påføring anvendes pensel eller rulle. Fnugfri bomuldsklud til aftøring. Blå håndskrubber og vådslibe-papir korn 320-400. Evt. sandpapir korn 150.

Værktøjet rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

10. Efter 24 timer ved 20°C er olien gennemhærdet. Bordpladen må ikke påvirkes med vand under hærdningen.

Sådan gør du, hvis træet er tidligere oliebehandlet

1. Overfladen rengøres grundigt i Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1/4 ltr. til 10 ltr. vand. Der vaskes efter med rent vand. Efter afrensning skal bordpladen tørre i min. 8 timer.
2. Overfladen slibes med sandpapir korn 180. Støvsug pladen fri for slibestøv og aftør pladen med rent vand med en hårdt opvredet klud. Lad pladen tørre 1-2 timer ved 20°C.
3. Pkt. 3-9 gentages 2 gange. Se arbejdsbeskrivelse ovenfor, for ny plade.
4. Efter 24 timer ved 20°C er olien gennemhærdet. Bordpladen må ikke påvirkes med vand under hærdningen.

Nem og effektiv pleje

– og vedligeholdelse af olieret træ

Køkkenbordsgel

Trip Trap Køkkenbordsgel anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede træoverflader. Den effektive gel tørrer hurtigt, fremhæver træets naturlige årestruktur og farve samt giver en stærk og bestandig overflade.

Produkter

Følgende produkt anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede træoverflader. Til evt. afrensning inden behandlingen, anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Sandpapir korn 180, klud, rød håndskrubber.

Rengøres med terpentin.

OBS!

Klude vædet med olie skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes, da der er risiko for selvantændelse.



Sådan gør du

1. Rengør overfladen grundigt med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1/4 ltr. til 10 ltr. vand. Vask efter med rent vand og lad overfladen tørre i mindst 8 timer, til den er helt tør.

2. Slib overfladen med sandpapir korn 180. Støvsug overfladen fri for slibestøv og tør efter med en klud, hårdt opvredet i rent vand. Overfladen skal derefter være helt tør (tager normalt 1-2 timer).
3. Fordel en passende mængde gel i et jævnt, tyndt lag med rød håndskrubber. Fortsæt poleringen til træet virker mættet, og overfladen fremtræder ensartet. Det anbefales at arbejde i små områder ad gangen, da gelen tørrer hurtigt. Tør den polerede overflade efter med en tør, fnugfri bomuldsklud, inden der fortsættes til næste område. Overfladen må ikke virke våd, og der må ikke være overskydende gel tilbage.
4. Hvis træet efter 4-6 timer ikke virker helt mættet, kan der med fordel efterpoleres med en mindre mængde gel end ved første behandling, men efter samme fremgangsmåde. Vent 4-6 timer inden køkkenbordet tages i brug. Undgå længerevarende vandpåvirkning de første 2-3 døgn. Afvaskning de første 2-3 døgn foretages forsigtigt med en hårdt opvredet klud i rent vand.

Olielakering

– af træbordplader, indemøbler og andet inventar af træ

Køkkenbordsolielak

Trip Trap Køkkenbordsolielak anvendes til lakering af indendørs træbordplader, indemøbler og andet inventar af træ. Trip Trap Køkkenbordsolielak giver træet en meget slidstærk overflade og skjuler træets åretegning, men fremhæver træstrukturen i træet. Olielakken er let at påføre og er modstandsdygtig over for almindelige rengøringsmidler.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til lakering af indvendigt træværk: Trip Trap Køkkenbordsolielak Sort,



Sådan gør du

Træet skal være helt rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester.

Behandling af tidligere lakerede overflader:

1. Tidligere lakerede overflader (dog ikke overflader behandlet med vandbaseret lak) afrenses for løse lakrester og rengøres herefter med Trip Trap Trærens. Overfladen mattslibes med sandpapir korn 120-180. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
2. Der påføres ét lag olielak på matslebte træ. Der mellemslibes med sandpapir korn 120-180 inden anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen. Overfladen er slibetør efter 24 timer ved 20°C. Hvis den lakerede overflade imidlertid er meget medtaget,

mat og halvblank og Trip Trap Køkkenbordsolielak Hvid, mat og halvblank. Til evt. afrensning inden behandlingen, anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Lakpensel, sandpapir korn 120-180. Værktøj rengøres med terpentiner.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

og derfor ikke kan genbehandles uden afslibning til trærent, følges fremgangsmåden i afsnittet "Behandling af ubehandlede/afslebne/oliebehandlede overflader".

Behandling af ubehandlede/afslebne/oliebehandlede overflader:

1. Ubehandlet træ: Den ubehandlede overflade rengøres med Trip Trap Trærens. Der slibes med sandpapir korn 120-180, inden overfladen lakeres. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
2. Afslebte træ: Ved afslibning af tidligere behandlede overflader er det vigtigt, at overfladen slibes til trærent. Der afsluttes med sandpapir korn 120-180. Efter afslibningen skal overfladen være helt fri for slibestøv.
3. Tidligere oliebehandlede overflader: Rengøres med Trip Trap Trærens. Der mattslibes med sandpapir korn 120-180 inden anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen. Overfladen er slibetør efter 24 timer ved 20°C.

Produktet påføres med lakpensel. Der omrøres grundigt før og under brug. Må ikke påføres overflader med vandbaseret lak. Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af træets/underlagets og lakkens forenelighed.

Farveløs lakering

– af døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler

Interiørlak

Trip Trap Interiørlak, farveløs anvendes indendørs til alle ubehandlede eller lakerede træoverflader.

Produktet er vandbaseret og giver træet en silkeamat, slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Interiørlak er ideel til bl.a. døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler.

Anbefales ikke til behandling af trægulve.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til lakering af indvendigt træværk: Trip Trap Interiørlak glans 25. Til

evt. afrensning inden behandlingen, anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Pensel eller lakrulle, sandpapir korn 180-240.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Tørretid

Træet er tørt efter ca. 4 timer, og fuldhærdet efter ca. 8 timer.



Sådan gør du

1. Træet skal være rent, tørt og afrenset. Vask med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Tør efter med rent vand. Tidligere lakerede overflader skal slibes grundigt med sandpapir korn 120-180. Det anbefales at udføre en mindre prøvebehandling på et mindre synligt sted for at vurdere vedhæftningen/resultatet.
2. Trip Trap Interiørlak omrøres grundigt før og under brug. *Spande med forskellige batchnumre (se emballagens underside) blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.*
3. Produktet påføres med pensel eller korthåret filtrulle i et jævnt dækkende og tyndt lag. Stryg/rul altid langs med træets åretegning. Det anbefales at behandle 2-3 gange – mellemslib med sandpapir korn 180-240.

Vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Det anbefales at anvende en hårdt opvredet klud.

Til den daglige rengøring anvendes Trip Trap Laksæbe.

Lakering

– til udendørs og indendørs træværk

Skibslak

Trip Trap Skibslak anvendes til lakering af udendørs og indendørs træværk i form af gelændere, trapper, dørtrin, træværk på både (oven vande), borde, reoler m.m.

Trip Trap Skibslak giver en meget slidstærk og vejrbestandig overflade. Skibslak er nem at påføre, med en pæn udflydning, og den er modstandsdygtig over for almindelige rengøringsmidler. Tør inden for et døgn.

Produkter

Følgende produkt kan anvendes på både udendørs og indendørs træ-



Sådan gør du

Tidligere behandlede overflader:

1. Tidligere behandlet træ slibes til trærent. Den gamle overflade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i finhed og der afsluttes med korn 120.
2. Den afslebne overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens (til indendørs brug). Til udendørs brug anbefales Trip Trap Møbelrens.
3. Inden lakering skal overfladen være helt tør og absolut fri for slibestøv. Brug en støvsuger eller hårdt opvredet klud.
4. Lakken omrøres grundigt før og under brug. Anvend handsker ved arbejde med Skibslak.
5. Lakken påføres med pensel eller rulle (2-5 mm) i et jævnt tyndt lag.

værk: Trip Trap Skibslak, glans 90, og Trip Trap Skibslak, glans 20. Til evt. afrensning inden behandlingen, anvendes Trip Trap Trærens.

Værktøj

Pensel eller lakrulle, sandpapir korn 36-120.

OBS!

Klude og pads vædet med lak skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes p.g.a. risiko for selvan-tændelse.

6. Lad lakken tørre til dagen efter, min. 12 timer.
7. Mellemslib med korn 150-180. Overfladen renses grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt opvredet klud.
8. Endnu et lag lak påføres.
9. Punkt 6-8 gentages 2 eller flere gange afhængigt af hvilket slutresultat der ønskes. Desto flere gange, desto større fylde og holdbarhed opnås.
10. Ibrugtagning kan finde sted efter 1 døgn. Gennemhærdet inden for en uge.

Behandling af ubehandlede/afslebne overflader:

1. Den ubehandlede overflade rengøres til indendørs brug med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel-Rens. Der slibes med korn 120 ned til friskt træ, inden overfladen lakeres.
2. Følg herefter punkt 3-10 i afsnittet om „Tidligere behandlede overflader“.

Rengøring og vedligeholdelse:

Overfladen kan rengøres med Trip Trap Laksæbe. Se vejledning på produktet.

Ludbehandling

– af nåletræ, hårdttræ, douglas og gran

Basislud

Ludbehandling har til formål at bevare den lyse farve på møbler og køkkenborde af nåletræ, ask, bøg, hevea, eg, lærk m.v. Hvis træet ikke ludbehandles, vil de gulne/blive mørkere under sollysets påvirkning.

OBS: Ludbehandling beskytter ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbehandling med sæbe, lak eller olie. Ludbehandling må KUN anvendes på nyt eller nyafslebet træ.

Produkter

Basislud anvendes til alle træsorter. Trip Trap Trærens anvendes til afrensning før ludbehandling.

Værktøj

Ludpensel med lyse hår, plastspand og rørepind. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

OBS!

Lokalirriterende! Opbevars utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Sådan gør du

1. Gulvet skal være rent, tørt og frit for snavs og fedt.
2. Dunken omrystes grundigt. For at sikre et ensartet resultat anbefales det at tømme dunken over i en plastikspand. Herefter omrøres luden med jævne mellemrum.
3. Luden påføres med en ludpensel i et jævnt lag i træets længderetning.
4. Anvend min. 1 liter lud pr. 10 m².
5. Ludbehandlet træ skal efter ca. 1 time vaskes med Trip Trap Trærens for at fjerne synlige pigmenter fra overfladen. Alternativt skal der efter 2 timer poleres med poleremaskine monteret med grøn eller beige polerepad. Efter en tørreperiode på min. 8 timer ved 20°C (træet skal være helt tørt) oliebehandles med Trip Trap Trægulvolie, sæbebehandles med Trip Trap Natursæbe eller lakeres med Trip Trap Gulvlak.



Hurtigtørrende maling

– til indendørs møbler og inventar

Møbelmaling, indendørs

Trip Trap Møbelmaling anvendes til overfladebehandling af indendørs træværk som f.eks. møbler og paneler.

Møbelmaling giver træet en modstandsdygtig slidstærk overflade. Møbelmaling er en stærk og fleksibel vandfortyndbar maling til indendørs træværk, som er hurtigtørrende og nem at påføre. Møbelmaling er baseret på polyurethan modificeret acryl.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til indfarvning af indendørs træværk. Kan afvaskes med Trip Trap Trærens og males igen efter behov.

Værktøj

Lakpensel, lakrulle (skum), sandpapir korn 120-180.

Værktøj rengøres med terpentin.

Sådan gør du

Træet skal være helt rent og tørt. Malingen omrøres grundigt før og under brug. Produktet påføres med pensel. Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af vedhæftning på underlaget.

1. Den ubehandlede overflade rengøres med Trip Trap Trærens i forholdet 1/4 liter til 10 liter vand. Der slibes let med sandpapir korn 120-180, for at fjerne trærejsning. Rens overfladen grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt opvredet klud.
2. Der påføres et lag Møbelmaling. Produktet påføres med pensel eller lakrulle (skum) i et jævnt dækkende og tyndt lag. Stryg/rul altid langs træets åretegning.
3. Efter 16 timer ved 20°C er malingen slibetør. Der mellemslibes let med sandpapir korn 120-180. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.
4. Der påføres maling anden gang.

Tip: Hvis underlaget er meget sugende, kan der grundes med Trip Trap Møbelmaling, indendørs tilsat 20% vand. Herefter gives 1-2 lag møbelmaling.



Grundafrensning

– af lud-, sæbe- og oliebehandlede samt lakerede overflader

Trærens, Trærens Spray

Til grundafrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt til særligt genstridige pletter anvendes Trip Trap Trærens. Trip Trap Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, paneler m.v. Trip Trap Trærens Spray, er til grundrengøring af indendørs træ, og er klar til brug.

Trip Trap Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter afrensning.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til grundafrensning: Trip Trap Trærens.

Værktøj

Plastikspand, klud.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

1. Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes 1/4-1/2 liter Trip Trap Trærens med 10 liter varmt vand.
2. Anvend Trip Trap Trærens som ved alm. vask. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride det snavsede vand op i, mens den anden anvendes til den rene trærens-blanding.
3. Lad blandingen virke i 5 minutter inden der tørres efter med rent vand.
4. Trip Trap Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter afrensning.



Sæbebehandling

– af nåletræsmøbler

Natursæbe

Møbler m.m af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med Trip Trap Natursæbe, natur, hvid og ekstra hvid. Det giver en robust overflade, som tåler de fleste påvirkninger, og som vedligeholdes ved jævnlig vask med sæbe. Ønsker man at bevare træets lyse nuance, skal det ludbehandles før grundbehandling med sæbe.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til sæbebehandling: Trip Trap Natursæbe natur, hvid og ekstra hvid.

Værktøj

Plastspand, klud eller lignende.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden vask fjernes med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40.

1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov. Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet eller ludbehandlet nåletræ: Anvend 1 liter sæbe til 10 liter vand. Vask træet 3 gange i løbet af

de første 2 dage med dette blandingsforhold. Herefter følges blandingsforhold til rengøring af træoverflader, 1:40.

3. Vask træet i træets længderetning med klud. Der må ikke efterlades vand på træet efter vasken.



Rengøring

– af indendørs træværk

Natursæbe, Natursæbe Spray

Indendørs træværk rengøres ved sæbevask. Sæbevand opløser og fjerner snavs og tilføjer samtidig træet en beskyttende overflade.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til rengøring: Trip Trap Natursæbe natur, hvid og ekstra hvid er både plejende og rengørende. Hvid og ekstra hvid anvendes til lyst træværk, natur til lyst og mørkt træværk.

Til den daglige rengøring anvendes Trip Trap Natursæbe Spray natur og hvid.

Værktøj

Plastikspand, klud, håndskrubber.
Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden vask fjernes med Trip Trap Trærens (se forrige side).

1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov. Til rengøring af træoverflader: Anvend 2,5 dl. sæbe til 10 liter vand.
3. Vask træet i træets længderetning med klud. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride det snavsede klud op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke efterlades vand på træet efter vasken.
4. Særligt snavsede pletter fjernes med Trip Trap Trærens eller Trip Trap Pletfjerner.



Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden vask fjernes med Trip Trap Trærens (se forrige side).

1. Flasken rystes før brug.
2. Spray sæben på overfladen.
3. Aftør overfladen med en tør bomuldsklud.



Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til indendørs træværk



Panelhvid, hvid og ekstra hvid

Fås i 0,75 liter og 2,5 liter.

Til lysning af ubehandlede og lakerede nåletræslofter m.v. Nem at bruge, drypper ikke.



Interiør, ekstra hvid

Fås i 0,75 liter og 2,5 liter.

Til lysning af ubehandlede og lakerede inventar, døre, vinduer køkkenlåger, og møbler m.v.



Panelhvid Dækkende

Fås i 2,5 liter.

Til maling af ubehandlede nåletræslofter m.v. Nem at bruge, drypper ikke.



Bivoks Balsam og Bivoks Flydende

Fås i 0,25 liter. Natur og hvid (Flydende kun i natur) Til behandling af møbler og andet indendørs træ.

Giver en silkeamat overflade og fremhæver træets glød og struktur.



Køkkenbordsolie, natur, hvid og mahogni

Fås i 0,75 liter.

Til grundbehandling og pleje af køkkenbordsplader. Slidstærk, vandafvisende overflade. Kan anvendes til karme og vinduer.



Køkkenbordsgel, natur og hvid

Fås i 400 ml.

Anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede træoverflader.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til indendørs træværk



Køkkenbordsolielak, sort og hvid mat og halvblank.

Fås i 0,75 liter.

Til grundbehandling og vedligeholdelse af køkkenbordsplader. Slidstærk, vandafvisende overflade.



Interiørlak

Fås i 0,75 liter.

Til lakering af bl.a. døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler af træ. Giver træet en silkeamat, slidstærk og rengøringsvenlig overflade.



Basislud

Fås i 2,5 liter, 5 liter.

Til lysning af alle trætyper. Skal efterbehandles med olie, lak eller sæbe.



Møbelmaling, indendørs

Fås i 0,375 og 0,75 liter.

Er en hurtigtørrende, vandfortyndbar maling til indendørs møbler og inventar.



Natursæbe, natur, hvid, ekstra hvid og grå

Fås i 1 liter, 2,5 liter, 5 liter.

Plejende og rengørende sæbe med højt tørstofindhold til ludbehandlet, oliebehandlet og lakeret træværk. Anvendes også til grundbehandling af fyrretræ.



Natursæbe Spray, natur og hvid

Fås i 750 ml.

Natursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der er klar til brug. Sæben giver beskyttelse mod snavs og indtrængning af væsker. Natursæbe anvendes til den daglige rengøring og vedligeholdelse.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til indendørs træværk



Laksæbe, natur

Fås i 1 liter, 2,5 liter.

Til rengøring af alle lakerede eller malede overflader. Opbygger ikke sæbefilm på overfladen, er derfor specielt velegnet til ikke-sugende overflader.



Trærens

Fås i 1 liter og 2,5 liter.

Til grundafrensning af alt træ uanset grundbehandling.



Trærens Spray

Fås i 750 ml.

Til grundrengøring af alt træ, uanset grundbehandling. Klar til brug.



Skibslak, mat og blank

Fås i 0,375 liter og 0,75 liter.

Til lakering af udendørs og indendørs træværk. Giver en smuk og stærk overflade.



Anbefalet af **professionelle**



5 708055 001755



Producent: Trip Trap WoodCare A/S · Tværvej 6 · DK-6640 Lunderskov
Telefon: 99 58 56 00 · Fax 99 58 56 36 · www.triptrapwoodcare.dk

406000-6